

# Rogue ES 150i/180i/200i

## Draagbare oplossing voor de professional



Rogue ES 180i PRO

### Sector

- Reparatie en onderhoud
- Civiele constructie
- Landbouwwerktuigen
- Industriële en algemene fabricage



Bedieningspaneel Pro

De Rogue is een robuuste en duurzame machine voor de professionele lasser. De machine biedt uitstekende lasprestaties en betrouwbaarheid door het gebruik van de nieuwste hoogwaardige elektronica en digitale besturing, met als doel te zorgen voor een nauwkeurige en constante lasboog.

De Rogue biedt een zeer rustige lasboog op DC-gelijkstroom waarmee je meerdere materialen kunt lassen, zoals on- en laaggelegeerd staal, roestvast staal en gietijzer. De Arc Force en Hot Start instellingen zijn instelbaar en helpen de gebruiker om precies de juiste lasboog voor de klus te vinden. Omdat de Rogue digitaal is, bestuurt de microprocessor alle functies nauwkeurig en levert hij de beste lasprestaties in zijn klasse binnen het gehele stroombereik van de machine. De Rogue kan worden gebruikt met elektroden tot en met een diameter van 4,0mm

De Rogue kan tevens TIG-lassen met een Lift TIG-start. Rust de stroombron uit met de optionele TIG-toorts(V) met ingebouwd gasventiel, reduceer en een gasflus 100% Argon en je bent klaar om on- en laaggelegeerd staal of roest-vast staal te lassen, met of zonder toevoegmateriaal.

- Superieure lasboog . rustig , stabiel en constant .
- Generator compatibel . geschikt voor gebruik met generatoren (7 kW wordt aanbevolen).
- Gemakkelijk te gebruiken . stel de lasstroom in en las met uitstekende resultaten.
- Praktisch ontwerp . de stroombron is eenvoudig mee te nemen, zodat hij op bijna elke werkplek kan worden gebruikt.
- Robuust ontwerp . IP23S ontworpen voor toepassing op een productiewerkplaats of op locatie.
- Mogelijkheid tot verlaagde nullastspanning ( VRD)
- PFC zorgt voor een stabiele boog, is bestand tegen netspannings schommelingen, zelfs als met lange primaire verlengkabels tot 100 m gewerkt wordt . (PFC alleen PRO-versie).
- PRO versie heeft een aansluiting voor de optionele afstands-bediening MMA-4.

Ga voor meer informatie naar [esab.com](http://esab.com)

## Specificaties

Model	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Primaire spanning 1-fase	230 V AC ± 15%, 1-fase, 50/60 Hz	230 V AC ± 15%, 1-fase, 50/60 Hz	115 of 230 V AC ± 15%, 1-fase, 50/60 Hz	115 of 230 V AC ± 15%, 1-fase, 50/60 Hz
Maximale uitgangsstroom	150 A	180 A	180 A	200 A
Nominaal kVA	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Energiezuinige modus	50 W	50 W	50 W	50 W
Nullastspanning	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
MMA-lasvermogen bij 20% inschakelduur bij 25% inschakelduur bij 60% inschakelduur bij 100% inschakelduur	- 150 A/26,0 V 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	180 A/27,2 V 170 A/26,8 V 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	- 180 A/27,2 V 116 A/24,6 V 90 A/23,6 V	- 200 A/28,0 V 129 A/25,2 V 100 A/24,0 V
TIG-lasvermogen bij 25% inschakelduur bij 60% inschakelduur bij 100% inschakelduur	150 A/16,0 V 97 A/13,9 V 75 A/13,0 V	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	200 A/18,0 V 129 A/15,2 V 100 A/14,0 V
Stroombereik	10 . 150 A	10 . 180 A	10 . 180 A	10 . 200 A
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40 °C	-10 tot +40 °C	-10 tot +40 °C	-10 tot +40 °C
Beschermingsklasse	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Certificeringsmerk	CE	CE	CE	CE
Afmetingen	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Gewicht	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

\* Ga voor 115 V-waarden naar de aparte handleiding.

## Bestelinformatie

Rogue ES 150i CE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

Bij levering inbegrepen: Machine met 3m aansluitsnoer en stekker, schouderriem, Elektrodenlaskabelset 3M en Werkstukkabel met klem 3M

## Opties en accessoires

Schouderriem	<b>0700500086 *</b>
Rogue kunststof koffer	0700500085
MMA 4-analogue afstandsbediening incl. 10 m-kabel	0700500084
Elektrodehouderset 3M, Handy 300, OKC 50	<b>0700006902 *</b>
Elektrodehouderset 3M, Handy 300, OKC 50	0700006888
Werkstukkabelset 3M met klem OKC 50	<b>0700006903 *</b>
Werkstukkabelset 5M met klem OKC 50	0700006889
TIG-toorts SR-B 17V 4M OKC50	0700025514
TIG-toorts SR-B 26V 4M OKC50	0700025522
TIG-voetpedaal, 4,5M kabel en 8-pins connector	W4014450
<b>Vetgedrukt * is standaard meegeleverd</b>	



ESAB/esab.com

