

# ESAB Cutmaster 40

Lichte industriële handplasma-apparatuur



ESAB Cutmaster 40 is een van de meest betaalbare, hoogwaardige 120 V 6,3 mm (1/4") plasmasystemen op de markt. De Cutmaster 40 levert bij 230 V 40 A, een aanbevolen snede van 12 mm (1/2 "). Als onderdeel van de TRUE Serie kunt u erop vertrouwen dat de Cutmaster 40 de hele dag door snijdt met de aanbevolen snijcapaciteit en meer kracht kan geven als dit nodig is. Wordt compleet geleverd met draagtas, netvoeding met werkkabel en -klem, 2 adapters voor gebruik bij 120 V, 6,1 m SL60 torch, lashandschoenen, bril van beschermingsklasse 5, handleiding en DVD

- True Cut™ – 12 mm (1/2")
- Maximale snede - 22 mm (7/8")
- Automatische inbreng van geselecteerde voltage 110v/230v
- TD Surelok Technologie voor een schonere boog en langere levensduur van slijtdelen
- Lightweight design for maximum portability

Ga naar [esab.com](http://esab.com) voor meer informatie.

## Sectoren

- Carrosserie/restauratiereparatie
- Sanitair HVAC
- Bouwbedrijf
- Verhuurbedrijven
- Onderhoud & reparatie
- Sierwerk

## Specificaties / Technische gegevens

### Prestatie

Aanbevolen snede	6,3 mm (1/4") @ 120 V 12 mm (1/2") @ 230 V
Maximale snede	15 mm (5/8") @ 120 V 22,2 mm (7/8") @ 230 V
Boorgrootte	6,3 mm (1/4") @ 120 V 12 mm (1/2") @ 230 V
Max uitgangsstroomsterkte	27 A @ 120 V 40 A @ 230 V
Uitgangsvermogen	3,8 kW
Afmetingen	117 mm x 228 mm x 470 mm
Gewicht	11,8 kg.
Luchtdruk brander	5,2 bar
Luchtverbruik brander	190 l/m
Ingangsspanning	120/230 V, 1 fase, 50/60 Hz
Bedrijfscyclus	40% @ 40 A @ 230 V 30% @ 30A @ 110 V
Stroomsterkte @ I eff	16,3 A @ 110 V 13,5 A @ 230 V

### Bestelinformatie -

#### Beschrijving

ESAB Cutmaster 40 6,1 m SL60 120/230 V fase CE

#### Onderdeelnummer

0559142460

### Bestelinformatie - Slijtage- en reserveonderdelen

#### SL 60 verbruiksartikelen      Onderdeelnummer

Elektrode	9-8215
Startpatroon	9-8213
Tip – Sleep (40 A)	9-8207
Tip – Stand-off (40 A)	9-8208
Tip – Guts A (40 A)	9-8225
Beschermkop	9-8218
Beschermkop (alleen slepen)	9-8244
Beschermkop, Maximale levensduur	9-8237

Gouging Profiles				
	Output Range	Depth	Width	Profile
Tip A	40 Amps (MAX)	Shallow	Narrow	
Tip B	50-100 Amps	Deep	Narrow	
Tip C	60-120 Amps	Moderate	Moderate	
Tip D	60-120 Amps	Shallow	Wide	
Tip E	120 Amps	Moderate	Wide	

## Opties en accessoires

Beschrijving	Onderdeelnummer
Reserveonderdelenkit	5-2551
Deluxe geleider voor cirkelsnijden	7-8910
Geleiderkit cirkelsnijden	7-3291
Snijgeleider radiusrol	7-7501
Snijgeleider rechte lijn	7-8911
Stand-off snijgeleider 40 A	9-8251
Stand-off snijgeleider 60-120 A	9-8281
Trekkerbeugelbeschermer	9-8420
Lederen kabelbeschermers 6,1 m	9-1260
Lederen kabelbeschermers 15,2 m	9-1280
ATC ® 1Torch® SL 60 75° 6.1M	7-5204
ATC ® 1Torch® SL 60 90° 6.1M	7-5260

Opmerking: Alle onderdelenkits bevatten tien (10) tips, vijf (5) elektroden en één (1) startpatroon.



ESAB / [esab.com](http://esab.com)



COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =