



MOLYKOTE
FROM DOW CORNING

SMEERWIJZER

Lagervetten



U ZOEKT	ADVIES	TEMPERATUURBEREIK
ALGEMEEN TOEPASBAAR VET • beschermt tegen corrosie • verbetert loopeigenschappen • geluiddempend	MULTILUB	-25°C tot 120°C
VOOR HOGE TEMPERATUREN • op basis van siliconen • bestand tegen oxidatie • bestand tegen wegwassen door water	44 MEDIUM	-40°C tot 200°C
VOOR LAGE TEMPERATUREN • op basis van siliconen • ideaal bij langzame tot middelsnelle bewegingen en lichte belasting	33 MEDIUM	-73°C tot 180°C
FOOD GRADE • voor voedingsmiddelenindustrie • goedgekeurd volgens NSF klasse H1, voedselveilig	G-0052FG	-20°C tot 150°C
BESTAND TEGEN HOGE DRUK • met vaste smeerstoffen • ideaal bij langzame tot snelle bewegingen bij een middelmatige tot zware belasting	BR 2 PLUS	-30°C tot 130°C
MULTI PURPOSE • synthetisch smeervet • goedgekeurd volgens NSF klasse H1, voedselveilig	G-4500	-40°C tot 150°C
ALGEMENE MONTAGEPASTA • vaste smeerpasta • zeer laag wrijvingscoëfficiënt • voor het oppersen van lagers • voorkomt metallisch contact, vreten en slijtage	G-RAPID PLUS	-35°C tot 450°C

Kettingsmeermiddelen



KETTINGVET • sterk hechtend • met MoS2 • ideaal bij hoge snelheden • beschermt tegen indringing van stof en vocht	MKL-N	-25°C tot 160°C
KETTINGOLIE • met vaste smeerstoffen • langdurige smering • oliesmering tot 200°C en droge smering tot 450°C	M-30	-40°C tot 450°C
FOOD GRADE • synthetisch smeervet • goedgekeurd volgens NSF klasse H1, voedselveilig	G-4500 SPRAY	-40°C tot 150°C

Smeermiddelen voor bouten, moeren en schroeven



UNIVERSELE KOPERPASTA • sterk hechtend en duurzaam • voor herhaalde montage en demontage van schroefdraadverbindingen • beschermt tegen corrosie • van -30°C tot 300°C (pasta) en tot 650°C (vaste smeerstof)	CU 7439 PLUS	-30°C tot 650°C
VOOR HOGE TEMPERATUREN • vergemakkelijkt montage en demontage van schroefdraadverbindingen die bloot staan aan zeer hoge temperaturen	HSC PLUS	-30°C tot 1100°C
FOOD GRADE • goede waterbestendigheid • hoge drukopnamecapaciteit • goedgekeurd volgens NSF klasse H1, voedselveilig	P-1900	-30°C tot 300°C
SCHROEFDRAADPASTA T.B.V RVS/INOX • metaalvrij • bestand tegen hoge temperaturen • ideaal voor RVS- en Aluminiumverbindingen	P-37	-40°C tot 1400°C
DROGE SMERING (COATING) • lucht uithardend • voor schadevrije demontage van bouten, moeren en schroeven	D-321 R	-180°C tot 450°C

Smeer- en afdichtingsmiddelen voor O-ringen



AFDICHTMIDDEL • op siliconen gebaseerd • vergemakkelijkt montage • voorkomt uitdroging van O-ringen • bestand tegen diverse chemicaliën en gassen	111 COMPOUND	-40°C tot 200°C
O-RING VET • op siliconen gebaseerd • dynamische smering tussen rubberen en metalen onderdelen • bestand tegen diverse chemicaliën en gassen	55 O-RING	-65°C tot 175°C

Smeermiddelen voor geleidingen, passingen en spieverbindingen



ALGEMENE MONTAGEPASTA • vaste smeerpasta • zeer laag wrijvingscoëfficiënt • voor het monteren en inlopen van metalen onderdelen • voorkomt metallisch contact, vreten en slijtage	G-RAPID PLUS	-35°C tot 450°C
VOOR HOGE TEMPERATUREN • metaalvrije, hechtende pasta • ideaal in corrosieve omgevingen • tot 230°C (pasta) en tot 1200°C (vaste smeerstof)	P-40	-40°C tot 1200°C
WITTE MONTAGEPASTA • met witte vaste smeerstoffen • voor metaalhoudende onderdelen	D	-25°C tot 250°C

Smeermiddelen voor open aandrijvingen



INLOOPSMEERMIDDEL • ideaal als inloopsmeermiddel • voorkomt metallisch contact, vreten en slijtage • bezit noodloopeigenschappen • zeer hoge temperatuurbestendigheid	G-RAPID PLUS	-35°C tot 450°C
VOOR HOGE TEMPERATUREN • metaalvrij • beschermt tegen corrosie • goede waterbestendigheid • van -40°C tot 230°C (pasta) en tot 1200°C (vaste smeerstof)	P-40	-40°C tot 1200°C
HECHTEND SMEERMIDDEL • langdurige smering van tandwielflanken • sterk hechtend • bestendig tegen hoge druk • biedt noodloopsmering	1122	10°C tot 160°C
MULTI PURPOSE • synthetisch smeervet • goedgekeurd volgens NSF klasse H1, voedselveilig	G-4500	-40°C tot 150°C

Algemene producten voor reparatie en onderhoud



Belangrijk

De smeerwijzer geeft een overzicht van de meest voorkomende smeervraagstukken en het bijbehorende smeeradvice. Omdat smeervraagstukken vaak complex en individueel zijn, verzoeken wij u te testen of het gekozen product voldoet aan de gestelde eisen. Is dit niet het geval of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met:

MAVOM
CHEMICAL SOLUTIONS

mavom bv
handelsweg 6 - postbus 5
2400 AA alphen aan den rijjn
tel. 0172-436361
fax 0172-420310
info@mavom.nl
www.mavom.nl

mavom nv
molenberglei 14
2627 schelle
tel. 03 880 07 60
fax 03 880 07 80
info@mavom.be
www.mavom.be

Uw distributeur