



# Schuurbanden



## Over het product

### Toepassingsgebieden

- ▶ geschikt voor de meest uiteenlopende schuurwerkzaamheden: schuren met vrije band, schuren met schuurzool, schuren met contactschijf
- ▶ speciale uitvoeringen voor individuele toepassingen, bijv. in de meubelindustrie om grote oppervlakken snel schoon te schuren zodat ze gelakt kunnen worden
- ▶ veel verschillende afmetingen
- ▶ Drager van papier, katoen, polyester of film
- ▶ Alle producten worden gekenmerkt door een hoge scheurbestendigheid

| Toepassing      | Type             | Type korrel              | Basismateriaal       | Bestr. | Kenmerk   | Pagina         |
|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------|---|----------------|
| Staal           | <b>LS 309 J</b>  | Al. oxide                | J-katoen             | ●      | Soepel linnen voor de bewerking van randen en een gelijkmatige afname, bijzonder in de metaalbewerking  | 61             |
|                 | <b>LS 309 JF</b> | Al. oxide                | JF-katoen            | ●      | Zeer soepel schuurlinnen voor sterk geprofileerde werkstukken en de bewerking van fijne schuuroppervlakken in de metaal- en houtbewerking   | 62             |
|                 | <b>LS 309 X</b>  | Al. oxide                | X-katoen             | ●      | Universele linnen schuurband voor metaal en hout. Goede prijs/rendement verhouding  | 48, 60         |
|                 | <b>LS 309 XH</b> | Al. oxide                | X-katoen             | ●      | Standaard kwaliteitsbanden voor handschuurmachines bij de bewerking van metaal, hout, verf en lak   | 53             |
|                 | <b>CS 310 X</b>  | Al. oxide                | X-katoen             | ●      | Schuurlinnen voor metaal- en houtbewerking met stabiele onderlaag voor hoge druk en bijzonder lange levensduur  | 62, 79, 80, 92 |
|                 | <b>CS 341 X</b>  | Al. oxide                | X-katoen waterproof  | ●      | Schuurlinnen, waterproof, voor het natslijpen van staal en roestvast staal, speciaal geschikt voor vlak- en centrisc schuren  | 69, 96         |
|                 | <b>CS 308 Y</b>  | Al. oxide                | Y-polyester          | ●      | Polyesterlinnen voor de metaalbewerking en het schuren van harde houtsoorten  | 60, 92         |
| Roestvast staal | <b>PS 61 F</b>   | Keramisch al. oxide      | F-papier             | ●      | Dichtgestrooide korrel op een stabiele onderlaag. De zelfslijpende keramische korrel zorgt voor een lange levensduur, grote materiaalafname en stabiliteit bij de bewerking van roestvast staal   | 58, 90         |
|                 | <b>LS 312 JF</b> | Al. oxide                | JF-katoen            | ●      | Zeer flexibele topproducten voor RVS vormdelen zoals bv. armaturen, beslag en chirurgische instrumenten   | 64             |
|                 | <b>LS 313 JF</b> | Al. oxide                | JF-katoen            | ●      | Zeer soepel hoogwaardig product voor edelstaal met multibinding voor het koel slijpen   | 64             |
|                 | <b>CS 931 JF</b> | Keramisch al. oxide      | JF-katoen            | ○      | Speciaal product met hoge flexibele onderlaag voor het schuren van RVS en hooggelegeerde staalsoorten. Door de zelfslijpende keramische schuurkorrel verkrijgt men een lange standtijd en een constante afname. De extra multibinding zorgt ervoor dat men koel kan schuren zonder verkleuringen. | 77             |
|                 | <b>GX 931 JF</b> | Keramisch al. oxide      | JF-combinatie linnen | ○      | Special product voor RVS en hooggelegeerde staalsoorten, ideaal voor robotapplicaties. De zelfslijpende keramische schuurkorrel met multibinding zorgt ervoor dat men constant, koel en agressief kan schuren.  | 77             |
|                 | <b>GX 712 JF</b> | Al. oxide                | JF-combinatie linnen | ●      | Hoogwaardige band, zeer soepel maar desalniettemin uitgerust met uiterst scheurbestendige polyester onderlaag, aluminiumoxide gehard en gecoat materiaal  | 75             |
|                 | <b>CS 329 JF</b> | Al. oxide / agglomeraten | JF-katoen            | ●      | Schuurband met een zeer lange standtijd. Speciaal product voor het droog schuren van licht en sterk geprofileerde oppervlakken in de roestvast staal industrie  | 67             |
|                 | <b>CS 631 XF</b> | Keramisch al. oxide      | XF-katoen            | ○      | Extreem soepele hoogwaardige schuurband met het beste rendement dankzij zelfslijpende keramische korrel voor de eindafwerking van profielen, armaturen, met multibinding voor koelslijpen   | 74             |
|                 | <b>CS 410 X</b>  | Al. oxide                | X-katoen             | ●      | Linnen schuurband, multibinding, met stabiele onderlaag voor veeleisende toepassingen en hoog rendement voor de bewerking van roestvast staal   | 70             |
|                 | <b>CS 411 X</b>  | Zirk. oxide              | X-katoen             | ●      | Schuurband met hoog rendement en hoog materiaalafnamevermogen voor het grofslijpen en ontbramen van staal en roestvast staal  | 71             |
|                 | <b>CS 411 Y</b>  | Zirk. oxide              | Y-polyester          | ●      | Zeer scheurbestendige hoogwaardige schuurband met hoog materiaalafnamevermogen voor het grofslijpen en ontbramen van staal en roestvast staal   | 49, 72, 97     |
|                 | <b>CS 416 Y</b>  | Zirk. oxide              | Y-polyester          | ○      | Zeer scheurbestendige schuurband met hoog rendement voor het schuren van staal en RVS, ook geschikt voor de bewerking van leder   | 73             |
|                 | <b>CS 409 Y</b>  | Zirk. oxide              | Y-polyester          | ●      | Uiterst scheurbestendige hoogwaardige schuurband met hoog materiaalafnamevermogen en lange levensduur met multibinding voor roestvast staal en hooggelegeerde stalen, koel slijpen  | 70, 97         |

● = dicht ○ = halfopen ○ = open



# Schuurbanden

## Toepassingsgebieden

| Toepassing             | Type                | Type korrel              | Basismateriaal       | Bestr.   | Kenmerk  | Pagina            |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| Roestvast staal        | <b>CS 912 Y ACT</b> | Keramisch al. oxide      | Y-polyester          | ●  | Uiterst scheurbestendige band met hoog afnamevermogen. De zelfslijpende korrel zorgt voor een lange levensduur. Geschikt voor het slijpen van hooggelegeerde stalen  | <b>51, 76, 99</b> |
|                        | <b>CS 910 Y ACT</b> | Keramisch al. oxide      | Y-polyester          | ●  | Uiterst scheurbestendige hoogwaardige schuurband met hoog materiaalafnamevermogen en lange levensduur door zelfslijpende keramische korrel voor het slijpen van hooggelegeerde stalen, met multibinding voor koelslijpen                                 | <b>76</b>         |
|                        | <b>CS 330 X</b>     | SiC / kurk               | X-katoen waterproof  | ●  | Speciale schuurband voor staal en roestvast staal op vlak- en rondschuurautomaten, uiterst geschikt voor het satineren en polieren   | <b>68, 95</b>     |
|                        | <b>CS 326 Y</b>     | Al. oxide / agglomeraten | Y-polyester          |  | Schuurband met hoog rendement voor het natslijpen en hoge levensduur bij gelijkmatig oppervlaktebeeld voor rond- en vlaklijpautomaten  | <b>67, 94</b>     |
|                        | <b>CS 329 Y</b>     | Al. oxide / agglomeraten | Y-polyester          |  | Schuurband met hoog rendement bij gelijkmatig oppervlaktebeeld voor rond en vlak slijpen. Aggressief schuurgedrag bij geringe aandruk.   | <b>68, 95</b>     |
|                        | <b>CS 420 Y</b>     | Al. oxide / agglomeraten | Y-polyester          |  | Product met noppenstructuur voor het probleemloos rondschuren van edelstaal. Een lange levensduur met een gelijkmatig slijpbeeld   | <b>73</b>         |
|                        | <b>CS 325 Y</b>     | SiC / agglomeraten       | Y-polyester          |  | Schuurband met hoog rendement. Gelijkmatic oppervlaktebeeld voor de eindafwerking.   | <b>66</b>         |
|                        | <b>CS 451 X</b>     | Zirk. oxide              | X-katoen             | ●  | Schuurlinnen met een stabiele onderlaag voor gebruik onder zware belasting. Bijzonder geschikt voor de bewerking van roestvrij staal.  | <b>80</b>         |
|                        | <b>NBF 800</b>      | Al. oxide                | Schuurvlies          |  | Speciaal product voor de oppervlaktebewerking van metaal en RVS, zeer hoge levensduur, geen voortijdig dichtslibben, hoge rand stabiliteit, scheurbestendige bandverbinding  | <b>51</b>         |
| <b>NBS 800</b>         | Al. oxide           | Schuurvlies              |                      | Structuur zoals NBF 800, hoewel voor handschuurmachines met grotere katrollen en stationaire bandschuurmachines  | <b>78</b>  |                   |
| Staal, Roestvast staal | <b>PS 20 F</b>      | Al. oxide                | F-papier             | ●  | Dichtgestrooide korrel. De stevige en stabiele onderlaag zorgt voor een verhoogde verspaning en een lange levensduur. Geschikt voor metaalbewerking  | <b>55, 86</b>     |
|                        | <b>PS 21 F</b>      | Zirk. oxide              | F-papier             | ●  | Dichtgestrooide korrel, stabiele onderlaag, hoogwaardig en zelfslijpende zirkoonoxide zorgen voor een langere levensduur bij veeleisende bewerkingen, vooral bij oppervlakken van roestvast staal  | <b>55, 86</b>     |
|                        | <b>PS 729 F</b>     | Al. oxide / agglomeraten | F-papier             |  | Lange banden voor droogschuren, uiterst hoge levensduur, constante oppervlakte kwaliteit bij het tussen- en fijnslijpen. Speciaal ontwikkelt voor het schuren van plaatstaal en spiralen, bochten bij gemiddelde contactdruk                             | <b>59, 91</b>     |
|                        | <b>CS 412 Y</b>     | Al. oxide                | Y-polyester          | ●  | Stevige en scheurbestendige polyesteronderlaag voor grof en tussenslijpwerk in de metaalbewerking en lederafwerking  | <b>72, 98</b>     |
|                        | <b>CS 310 XF</b>    | Al. oxide                | XF-katoen            | ●  | Flexibel schuurlijnen voor geprofileerde vormen in metaal, standaard kwaliteit voor gebruik met draagbare bandschuurmachines   | <b>48</b>         |
|                        | <b>CS 411 X</b>     | Zirk. oxide              | X-katoen             | ●  | Schuurband met hoog rendement en hoog materiaalafnamevermogen voor het grofslijpen en ontbramen van staal en roestvast staal   | <b>71</b>         |
|                        | <b>CS 411 Y</b>     | Zirk. oxide              | Y-polyester          | ●  | Zeer scheurbestendige hoogwaardige schuurband met hoog materiaalafnamevermogen voor het grofslijpen en ontbramen van staal en roestvast staal  | <b>49, 72, 97</b> |
|                        | <b>CS 416 Y</b>     | Zirk. oxide              | Y-polyester          | ○  | Zeer scheurbestendige schuurband met hoog rendement voor het schuren van staal en RVS, ook geschikt voor de bewerking van leder  | <b>73</b>         |
|                        | <b>CS 330 X</b>     | SiC / kurk               | X-katoen waterproof  | ●  | Speciale schuurband voor staal en roestvast staal op vlak- en rondschuurautomaten, uiterst geschikt voor het satineren en polieren   | <b>68, 95</b>     |
|                        | <b>CS 710 XF</b>    | Al. oxide                | XF-katoen            | ●  | Flexibele schuurband voor geprofileerde vormen in metaal en R.V.S. met geharde al. oxide schuurkorrel  | <b>50, 74</b>     |
| <b>CS 811 Y ACT</b>    | Zirk. oxide         | Y-polyester              | ●                    | Uitstekende korrelhechting, stabiele en scheurbestendige polyester onderlaag, voor extreme hoge druk bij het grofschuren en afbramen van staal en roestvast staal. Hoogwaardige zirkoonoxide voor de hoogste agressiviteit over de gehele levensduur | <b>75</b>  |                   |
| Non-ferro metalen      | <b>CS 333 JF</b>    | SiC                      | JF-katoen            | ●  | Zeer soepel linnen voor metalen vormdelen, speciaal non-ferro metalen  | <b>69</b>         |
|                        | <b>CS 333 XF</b>    | SiC                      | XF-katoen            | ●  | Zeer soepel linnen voor geprofileerde werkstukken, speciaal non-ferro metalen  | <b>69</b>         |
|                        | <b>GX 533 JF</b>    | SiC                      | JF-combinatie linnen | ●  | Flexibele band met agressieve, harde SiC korrel en soepele gemengde linnen onderlaag voor het slijpen van profielen, contouren en vormdelen, bijvoorbeeld armaturen  | <b>74</b>         |
|                        | <b>GX 712 JF</b>    | Al. oxide                | JF-combinatie linnen | ●  | Hoogwaardige band, zeer soepel maar desalniettemin uitgerust met uiterst scheurbestendige polyester onderlaag, aluminiumoxide gehard en gecoat materiaal   | <b>75</b>         |
|                        | <b>LS 314 JF</b>    | Al. oxide                | JF-katoen            | ●  | Speciaal product met steeraatcoating voor de bewerking van licht en sterk geprofileerde delen  | <b>65</b>         |
| Hout                   | <b>PS 22 F ACT</b>  | Al. oxide                | F-papier             | ●  | Dichtgestrooid, voert tot een hoger slijpvermogen en een homogeen slijpbeeld bij de bewerking van harde en vetarme houtsoorten. ACT (Advanced coating Technology) en antistatische uitvoering verhinderen het vroegtijdig dichtslibben van de schuurband | <b>55, 87</b>     |
|                        | <b>PS 28 F</b>      | Al. oxide                | F-papier             | ○  | Opengestroomde korrel. De antistatische uitvoering verhindert het vroegtijdig dichtslibben. Sterke en belastbare onderlaag. Geschikt voor alle houtsoorten   | <b>57, 89</b>     |
|                        | <b>PS 29 F ACT</b>  | Al. oxide                | F-papier             | ○  | Schuurband met optimale levensduur. Opengestroomde, antistatisch zowel als ACT verhinderen het vroegtijdig dichtslibben van de schuurband. Het schuurpapier is bijzonder geschikt voor de bewerking van zachte en harsrijke houtsoorten                  | <b>57, 89</b>     |
|                        | <b>PS 38 G ACT</b>  | SiC                      | G-papier             | ●  | Speciaal product met zeer sterk G-papier als onderlaag, uitstekende antistatische eigenschappen en scherpe silicium carbide korrel, voor het afwerken van span- en vezelplaten   | <b>90</b>         |

● = dicht ○ = halfopen ○ = open



| Toepassing         | Type                 | Type korrel | Basismateriaal  | Bestr. | Kenmerk  | Pagina        |
|--------------------|----------------------|-------------|---|--------|--|---------------|
| Hout               | <b>LS 309 X</b>      | Al. oxide   | X-katoen  | ●      | Universele linnen schuurband voor de metaal en hout. Goede prijs/rendement verhouding  | <b>48, 60</b> |
|                    | <b>LS 309 XH</b>     | Al. oxide   | X-katoen  | ●      | Standaard kwaliteitsbanden voor handschuurmachines bij de bewerking van metaal, hout, verf en lak  | <b>53</b>     |
|                    | <b>CS 311 Y ACT</b>  | Al. oxide   | Y-polyester   | ○      | Opengestrooide al.ox kwaliteit met polyester onderlaag voor het kalibreren en tussenschuren bij de houtbewerking. ACT coating en de antistatische uitvoering verhinderen het vroegtijdig dichtslibben van de band  | <b>63, 93</b> |
|                    | <b>CS 308 Y</b>      | Al. oxide   | Y-polyester   | ●      | Polyesterlinnen voor de metaalbewerking en het schuren van harde houtsoorten   | <b>60, 92</b> |
|                    | <b>LS 318 JF ACT</b> | Al. oxide   | JF-katoen   | ○      | Zeer soepele flexibele onderlaag voor het tussen- en fijnlijpen van sterk geprofileerde en gebogen houtdelen. ACT en antistatische uitvoering verhinderen het voortijdig dichtslibben van de band  | <b>65</b>     |
|                    | <b>CS 538 Z ACT</b>  | SiC         | Z-polyester (geschikt voor gesegmenteerde schuurbanden) | ●      | CS 538 Z is een speciaal product voor de houtvezelindustrie. De gesloten korrelbestrooiing en het antistatische zorgen voor een optimale levensduur van de schuurband. De scherpe Silicium carbide korrel is uitermate geschikt voor het bewerken van spaanplaten, OSB-, MDF- en HDF-platen. | <b>98</b>     |
|                    | <b>CS 336 Y</b>      | SiC         | Y-polyester   | ●      | Special product voor het kalibreren van spaanplaten  | <b>96</b>     |
| Verf, lak, plamuur | <b>PS 24 F ACT</b>   | SiC         | F-papier  | ●      | Dichtgestrooide korrel op een stabiele onderlaag met harde SiC korrel, voor gelakte en geplamuurde oppervlakken in de meubelsector   | <b>56, 88</b> |
|                    | <b>PS 27 DW</b>      | SiC         | D-papier  | ○      | Opengestrooide korrel en een aanvullende speciale laag voorkomen het volzetten en versmeren van de schuurband. Speciaal product voor hoogwaardige gelakte oppervlakken, in het bijzonder UV-lakken   | <b>56, 88</b> |
|                    | <b>PS 524 E</b>      | SiC         | E-papier  | ●      | Dichte bestrooiing met harde siliciumcarbidekorrel voor gelakte en opgevulde oppervlakken in de hout- en meubelindustrie.  | <b>56, 87</b> |
|                    | <b>FP 73 W</b>       | Al. oxide   | Film  | ●      | Speciaal product met zeer scheurbestendige filmonderlaag voor de bewerking van verf, lak en plamuur met hoge levensduur door extra speciale coating  | <b>59</b>     |
| Kunststof          | <b>GX 533 JF</b>     | SiC         | JF-combinatie linnen                                    | ●      | Flexibele band met agressieve, harde SiC korrel en soepele gemengde linnen onderlaag voor het slijpen van profielen, contouren en vormdelen, bijvoorbeeld armaturen  | <b>74</b>     |
| Glas               | <b>CS 322 X</b>      | (Kurk)      | X-katoen waterproof                                     |        | Speciale schuurband voor het polijsten van glas  | <b>66</b>     |
| Kunststof/ Glas    | <b>CS 333 X</b>      | SiC         | X-katoen  | ●      | Schuurlinnen met stabiele onderlaag voor veeleisend werken met een extra lange levensduur voor gietijzer, keramiek, rubber en oxidelagen (droog slijpen)   | <b>68</b>     |
|                    | <b>CS 320 Y</b>      | SiC         | Y-polyester   | ●      | Zeer scheurbestendige bijzondere schuurband voor verhoogde druk bij de bewerking van glas, keramiek en kunststof. Zowel droog als nat schuren  | <b>65, 93</b> |
|                    | <b>CS 321 X</b>      | SiC         | X-katoen  | ●      | Speciale band voor nat en droog schuren van glas, keramiek en kunststof  | <b>66, 94</b> |

● = dicht ○ = halfopen ○ = open

### Minimumafname voor productie artikelen

| Breedte in mm | Minimumafname |
|---------------|---------------|
| 3-50 mm       | 30 stuks      |
| 51-60 mm      | 25 stuks      |
| 61-75 mm      | 20 stuks      |
| 76-100 mm     | 15 stuks      |
| 101-150 mm    | 10 stuks      |
| 151-300 mm    | 10 stuks      |
| 301-400 mm    | 30 stuks      |
| > 400 mm      | 10 stuks      |

### Minimumafname NBF 800

| Breedte in mm | Minimumafname |
|---------------|---------------|
| 6-13 mm       | 20 stuks      |
| 14-30 mm      | 10 stuks      |

### Minimumafname NBS 800

| Breedte in mm | Minimumafname |
|---------------|---------------|
| 31-75 mm      | 5 stuks       |
| 76-320 mm     | 2 stuks       |



**Wij behouden ons het recht meer- of minderleveringen van productieartikelen uit te voeren!**

**De minimale lengte van de productiebanden is 281 mm (linnen en papier) / 295 mm (non-woven banden).**

**Andere afmetingen en korrels op aanvraag leverbaar.**

# Korte en lange banden

## Toepassingsgebieden

## Verbindingsvormen voor korte en lange banden


Klingspor levert banden met verschillende verbindingen. Welke verbinding u nodig heeft, hangt af van de toepassing en de machine. Op de onderstaande afbeeldingen vindt u een overzicht van de meest gebruikelijke verbindingen.

Op de volgende pagina's zijn de aangeboden verbindingen in de producttabel aangegeven.

**Mocht het product dat u nodig heeft niet uit voorraad leverbaar zijn, dan zijn wij graag bereid het voor u te vervaardigen, mits de minimale hoeveelheid wordt afgenomen.**



**Model 1**  
Schuin afgesneden, overlappend verlijmd




**Model 5**  
Schuin afgesneden, overlappend verlijmd. Korrelzone volledig afgeslepen. Favoriete verbinding voor de houtbewerking




**Model 2**  
schuinafgesneden, overlappend verlijmd. Afgeslepen korrels om de band rustig te laten lopen



**Model 6 G**  
Stootverbinding op de bovenzijde met folie verlijmd. De korrelzone is volledig afgeslepen. deze verbinding wordt gebruikt voor kantelbare schuurmachines met keramische schuurzool.




**Model 3 G**  
Zigzag verbinding, aan de onderzijde met folie verlijmd, volkomen schokbestendig werken op zeer gevoelige onderdelen, voldoet aan de hoogste eisen.



**Model 7 G**  
Gegolfde stootverbinding. Aan de onderzijde met folie verlijmd, schokbestendig werken op gevoelige oppervlakken. Deze verbinding wordt enkel gemaakt op aanvraag.



**Model 4 G**  
Schuin afgesneden. Stootverbinding aan de onderzijde met folie verlijmd. Ook geschikt voor werkzaamheden met een vrije band, voldoet aan de hoogste eisen.



**Model 3 W**  
Speciale verbinding voor vliesbanden. Verbindingsfolie stootbestendig sterk verlijmd.



**Model 4 W**  
Schuin afgesneden. Stootverbinding speciaal voor schuurvliesbanden. Verbinding voor de NBF schuurvliesbanden.



**In de tabel hiernaast zijn de meest gebruikte machinetypen opgenomen. Wanneer de door u gebruikte machine ontbreekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.**

### Bandschuur-, kantenschuur- en profielschuurmachines

| Fabrikant         | Type                                   | Schuurbandmaten |              |
|-------------------|--|-----------------|--------------|
|                   |  | Breedte in mm   | Lengte in mm |
| <b>Bütfering</b>  | E-Line 113                             | 370             | 1900         |
| <b>CMC</b>        | KL 150                                 | 150             | 2250         |
|                   | KL 150 0S                              | 150             | 2400         |
|                   | CL 260                                 | 120/150         | 7050         |
|                   | CL 300                                 | 120/150         | 7850         |
|                   | GX 75/75 2H, GXC, GI 75/75 2H, GIS 75  | 75              | 2000         |
| <b>Fein</b>       | GXR                                    | 75              | 2250         |
|                   | GICS                                   | 75              | 3000         |
|                   | GIM, GIC                               | 75/150          | 2000         |
|                   | GI 100                                 | 100             | 1000         |
|                   | GI 150/150 2 H, GIL, GIS 150           | 150             | 2000         |
|                   | GIR                                    | 150             | 2250         |
|                   | TBSM 75                                | 75              | 1000         |
| <b>Flott</b>      | BSM 75, BSM E1, BSM 75 A, BSM 75 A/POL | 75              | 2000         |
|                   | BSM 150, BSM 150 A, BSM 150 A/pol      | 150             | 2000         |
|                   | KSM 150, KSM 250, KOS 150              | 150             | 2250         |
|                   | KOS 250                                | 250             | 2250         |
|                   | S 40                                   | max. 100        | 3500         |
| <b>Greif</b>      | D30 HFS 100                            | max. 100        | 2000         |
|                   | D30 HFS 100/150                        | 100/150         | 2500         |
|                   | R 40 HFS 150/200                       | 200             | 3500         |
|                   | D 20-2-2                               | 30-50           | 1250         |
|                   | D 30-2-2                               | 50-100          | 2500         |
|                   | D 40-2-2                               | 50-100          | 3500         |
|                   | SZ 2                                   | 60              | 2300         |
| <b>Heese-mann</b> | UKP 20                                 | 80              | 2300         |
|                   | HG-U                                   | 220             | 2000         |
|                   | FPA 8                                  | 130             | 1900         |
|                   | KFA, MFA 10                            | 150             | 5400         |
|                   | MFA 10                                 | 150             | 7000         |
|                   | MFA 10                                 | 1400            | 2620/3250    |
|                   | BA 2-2300                              | 150             | 8500         |
| <b>Hema</b>       | HWS 200                                | 20              | 1810         |
|                   | KB 202                                 | 20              | 2040         |
|                   | BB 315/S+P                             | 25              | 2220         |
|                   | BB 315/3+3P                            | 25              | 3150         |
|                   | SR 400                                 | 25              | 3320         |
|                   | SR 500                                 | 25              | 4080         |
|                   | SR 600/UH 630                          | 25              | 4500         |
|                   | TBS 3000                               | 120             | 1200         |
|                   | PSM 300                                | 25/50           | 2360         |
|                   | Junior, Expert                         | 200             | 1850         |
| <b>Hess</b>       | Gloria                                 | 200             | 1600         |

| Fabrikant    | Type   | Schuurbandmaten |              |
|--------------|--|-----------------|--------------|
|              |  | Breedte in mm   | Lengte in mm |
|              | MSM 75   | 75              | 2000         |
|              | DSM 100200B  | 100             | 915          |
|              | MSM 100 L  | 100             | 1220         |
|              | MSM 150, KS 2000   | 150             | 2000         |
|              | BT 1220  | 150             | 1220         |
|              | KOS 2260   | 150             | 2260         |
|              | <b>Holzmann</b> KOS 2510                                   | 150             | 2510         |
|              | KOS 2600P, KOS 2600 C                                      | 150             | 2600         |
|              | KOS 2740   | 150             | 2740         |
|              | BS 2000 XL, BS 2400 XL                                     | 150             | 6000         |
|              | PB 2400, PBVN 2400, BS 2400, BKS 2400 XL, BSM 2600 P       | 150             | 6800         |
|              | KOS 3000 P   | 200             | 3000         |
|              | BTS 200  | 152             | 1219         |
|              | Unilev 150   | 150             | 2170         |
|              | KSM 801, KSO 150   | 150             | 2200         |
|              | KSO 81   | 150             | 2250         |
|              | KSO 1500   | 150             | 2280         |
|              | <b>Holzskraft</b> LBSM 2505                                | 150             | 6400         |
|              | LBSM 2505 ESE  | 150             | 7000         |
|              | LBSM LS 2500   | 150             | 7100         |
|              | LBSM 3005 ESE  | 150             | 8000         |
|              | LBSM LS 3000   | 150             | 8100         |
|              | KSO 200  | 200             | 2200         |
|              | T 47   | max. 150        | 2800         |
|              | T 48   | 200             | 3000         |
|              | <b>Johannsen</b> T 93 Start                                | 150             | 7400         |
|              | T 94 Standard, T 94 Super, T 85, T 95 Profi, T 95 Exclusiv | 150             | 7800         |
|              | T 98   | 150             | 8200         |
|              | <b>Kündig</b> Uniq, Basiq, Uniq 5                          | 150/200         | 2000         |
|              | ZBS 2, PBM 3   | 100             | 9000         |
|              | ZBS 3  | 100             | 11200        |
|              | PBM 4  | 100             | 11000        |
|              | ZBS 4  | 100             | 13200        |
|              | GS 2 -6000   | 300             | 16300        |
|              | <b>Kuhlmeyer</b> GS 2 - 9000                               | 300             | 22300        |
|              | GS 2 - 12000   | 300             | 28300        |
|              | BKK 1/2, BKK 2   | 120             | 2240         |
|              | FF 1, UKF 1.1, FF 3.1                                      | 120             | 2300         |
|              | UKF 2  | 120             | 2500         |
|              | KFS  | 150             | 2500         |
| <b>Löser</b> | BS 75/-A/-W  | 100             | 950          |
|              | HSF/HSDSF  | 100-200         | 500-5500     |
|              | BS 200/-W  | 200             | 1500         |
|              | BS 300/-W  | 300             | 2000         |

# Korte en lange banden

## Toepassingsgebieden

| Fabrikant   | Type   | Schuurbandmaten |              |
|---|--|-----------------|--------------|
|   |  | Breedte in mm   | Lengte in mm |
| Löser   | RPS 336, RP+S 377, SP 377, HSRG 377, ZSP 377 | 150             | 3500         |
|   | RP+S 374                                     | 150             | 2500/3500    |
|   | TP 80/TP 80S                                 | 30              | 740          |
|   | KS 100                                       | 5-100           | 3500/4000    |
|   | KS 360                                       | 5-75            | 2500         |
|   | KS 350                                       | 5-75            | 3500/4000    |
|   | KS 363                                       | 6-50            | 2500         |
|   | EB 2   | 50              | 2000         |
|   | EB 3-S                                       | max. 100        | 3500         |
|   | FS 384/150-G1, SP 337, SP 374, HSD           | 150             | 2500         |
|   | SP 352                                       | 150             | 3000         |
|   | SP 380, RPS 376                              | 150             | 3500         |
|   | Löwer  | KS 225          | 150          |
| KSM 1   |  | 150             | 2580         |
| KSM 2   |  | 150             | 2630         |
| SmartGrinder SG 150/300   |  | 150/300         | 3000         |
| LS 200, DSM 1000  |  | 200             | 1600         |
| DSM 2000, DSM 2004  |  | 200             | 1800         |
| DSM 3000, DSM 3004, HBS 300, HBS 302, LS 300, Multi 300, HBS VR |  | 300             | 1800         |
| HBS 400/HBS 400u/HBS 4000, Multi 400, HBS 4000 BB               |  | 400             | 1800         |
| Combi Queen   |  | 500             | 1800         |
| Niederberger  | P2/P5  | 50-200          | 2500         |
|   | P4   | 100-420         | 2500         |
|   | P6   | 320-420         | 2500         |
| Quick Wood  | Elicoid                                      | 40              | 1780         |
| Scheppach   | BGS 700                                      | 50              | 686          |
|   | CSM 405                                      | 77              | 2400         |
|   | BTS 900x                                     | 100             | 915          |
|   | ISE 600                                      | 150             | 1500         |
|   | BSM 2010, KSM 2000                           | 150             | 2000         |
|   | KSM 2500                                     | 150             | 2515         |
|   | SLIK 7                                       | 150             | 2740         |
| SCM   | TecnoMax UNILEV 150                          | 150             | 2170         |
|   | TecnoMax LS                                  | 150             | 7100         |
| Stähle  | Saturn E, Saturn Quattro                     | 200             | 1800         |
|   | Saturn Duo Comfort                           | 200-320         | 1800         |
| Vobhag  | ERS 25, EFS25, VFS 25                        | 250             | 2500         |
|   | VFS 42, DSM 42                               | 420             | 2500         |
|   | DSM 46                                       | 460             | 2500         |
|   | VFS 52                                       | 520             | 2500         |
|   | DSM 46/600                                   | 600             | 2500         |
| Wegoma  | KS2250/P                                     | 150             | 2250         |
|   | KS2400                                       | 150             | 2400         |
|   | KS2600, KS2600FU                             | 200             | 2600         |

## Handslijpmachines

| Fabrikant      | Type                           | Afmetingen in mm |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| AEG powertools | HBS 65, HBSE 65                | 65 × 410         |
|                | HBSE 600, HBS 1000 E           | 75 × 533         |
|                | RBSE 75 AE, RBSE 75 S          | 75 × 533         |
|                | HBS 100                        | 100 × 560        |
|                | HBSE 100                       | 100 × 560        |
|                | BBS 1100                       | 100 × 560        |
|                | BBSE 1100                      | 100 × 560        |
|                | Atlas Copco                    | HBSE 75 S        |
| HBSE 75        |                                | 75 × 533         |
| MBSE 705       |                                | 75 × 533         |
| BBS 100        |                                | 100 × 620        |
| BBSE 100       |                                | 100 × 620        |
| Black & Decker |                                | KA 290, KA 900 E |
|                | KA 292                         | 13 × 451         |
|                | KA 293 E                       | 13 × 451         |
|                | KA 83                          | 65 × 410         |
|                | KA 83 E                        | 65 × 410         |
|                | BS650                          | 65 × 410         |
|                | BD 83                          | 65 × 410         |
|                | BD 83 E                        | 65 × 410         |
|                | DN83                           | 65 × 410         |
|                | DN83E                          | 65 × 410         |
|                | KA 85 EK                       | 75 × 457         |
|                | KA 85, KA 86                   | 75 × 457         |
|                | P 61-03                        | 75 × 508         |
|                | BD 75                          | 75 × 508         |
|                | BD 85                          | 75 × 508         |
| Bosch          | SR 500 E                       | 75 × 508         |
|                | KA 75, KA 75 E, KA 88, XTA80EK | 75 × 533         |
|                | GVS 350 AE                     | 40 × 303         |
|                | PVS 300 AE                     | 40 × 303         |
|                | PBS 60                         | 60 × 400         |
|                | PBS 60 E                       | 60 × 400         |
|                | GBS 75 AE                      | 75 × 533         |
|                | PBS 75                         | 75 × 533         |
|                | PBS 75 A                       | 75 × 533         |
|                | PBS 75 AE                      | 75 × 533         |
| DeWalt         | PBS 75 E                       | 75 × 533         |
|                | PBS 7 A, PBS 7 AE              | 75 × 457         |
|                | GBS 100 A                      | 100 × 620        |
|                | GBS 100 AE                     | 100 × 620        |
|                | D26480                         | 64 × 356         |
|                | MHB158                         | 75 × 480         |
|                | MHB158 E                       | 75 × 480         |
|                | MHB 157                        | 75 × 480         |
|                | MHB 157 E                      | 75 × 480         |
|                | DW430, DW431                   | 75 × 533         |

Vervolg →

# Korte en lange banden

## Toepassingsgebieden



| Fabrikant        | Type                                    | Afmetingen in mm        |
|------------------|---|-------------------------|
| <b>DeWalt</b>    | DW 432/ DW 433                          | 75 × 533                |
|                  | MHB90                                   | 100 × 560               |
|                  | MHB90 E                                 | 100 × 560               |
|                  | MHB90K                                  | 100 × 560               |
|                  | DW650                                   | 100 × 560               |
|                  | DW650E                                  | 100 × 560               |
| <b>Einhell</b>   | BBS 240, BBS 240/1                      | 50 × 686                |
|                  | BBS 720, BBS 850 E, BT-B5 850 E         | 75 × 457                |
|                  | RT-B5 75, BT - BS 850/1 E               | 75 × 533                |
|                  | BBS 1200                                | 100 × 610               |
| <b>Festool</b>   | BF1                                     | 6/12/16/19 × 520        |
|                  | BS 75, BS 75E, BS 75E-Set               | 75 × 533                |
|                  | BS 105, BS 105E, BS 105E-Set            | 105 × 620               |
| <b>Fein</b>      | RS 12-70 E                              | 20 × 815                |
|                  | RS 10-70 E                              | 30 × 533                |
| <b>Felisatti</b> | TP 411, BSF 76/900                      | 75 × 533, 76 × 533      |
|                  | BSF 100/1200E                           | 100 × 610               |
| <b>Flex</b>      | LBS 1105 VE                             | 4/9/30 × 520/533        |
|                  | LBS 1105 VE Set                         | 4/9/30 × 520/533        |
|                  | LBR 1506 VRA                            | 40 × 618                |
|                  | LRP 1503 VR                             | 40 × 675                |
|                  | LRP 1503 VRA                            | 40/20 × 760             |
| <b>Hitachi</b>   | SB-75, SB8V2                            | 75 × 533                |
|                  | 9924 DB                                 | 75 × 610                |
|                  | SB 10 T, SB 10 V                        | 100 × 610               |
|                  | SB 10 V2, SB 10 S2                      | 100 × 610               |
|                  | SB 110                                  | 110 × 620               |
| <b>HOLZ HER</b>  | 2405                                    | 65 × 410                |
|                  | 2406                                    | 65 × 410                |
|                  | 2410, 2411, 2420                        | 75 × 533                |
|                  | 2422                                    | 105 × 620               |
|                  | 2423                                    | 105 × 620               |
| <b>Kress</b>     | 2424                                    | 105 × 620               |
|                  | CBS 6800 E                              | 65 × 410                |
| <b>Löser</b>     | 15003                                   | 3,6/13 × 305            |
|                  | 14000, 14021, 14021 F                   | 3/6,5/13 × 610/863/1118 |
|                  | 40320                                   | 6/12 × 305/457          |
|                  | 11475, 11476, 11476 EL, 11486, 11486 EL | 25 × 760                |
|                  | 11477, 11477 EL, 11450, 11450 EL        | 50 × 760                |
|                  | 14300, 14303                            | 50 × 863                |
|                  | 14306                                   | 50 × 1143               |
|                  | 52900                                   | 75 × 610                |

| Fabrikant        | Type   | Afmetingen in mm   |
|------------------|--|--------------------|
| <b>Makita</b>    | 9032   | 9 × 533            |
|                  | 9031   | 30 × 533           |
|                  | 9910/9911  | 75 × 457           |
|                  | 9901   | 75 × 533           |
|                  | 9902/9903  | 75 × 533           |
|                  | 9900   | 75 × 533           |
|                  | 9924 DB  | 75 × 610           |
|                  | 9920   | 75 × 610           |
|                  | 9402   | 100 × 610          |
|                  | 9403   | 100 × 610          |
| <b>Metabo</b>    | 9404   | 100 × 610          |
|                  | 9924 DB  | 100 × 610          |
|                  | BFE 9-90 SET   | 6-19 × 457         |
|                  | 12-180 SET   | 40 × 760           |
|                  | Ba 0775, BAE 75, Ba E 1075   | 75 × 533           |
| <b>Milwaukee</b> | Ba E 0876 Signal   | 75 × 533           |
|                  | Ba 6100  | 100 × 620          |
|                  | HBSE 75 S  | 75 × 533           |
| <b>Peugeot</b>   | BS 100 LE  | 100 × 620          |
|                  | PB 600   | 75 × 457           |
| <b>Ryobi</b>     | PAB 75   | 75 × 533           |
|                  | B 850 F  | 75 × 533           |
|                  | BE-321   | 75 × 533           |
|                  | EBS 9576V, EBS 8021 V, EBS 800 V   | 75 × 533           |
|                  | B-7075, B-7076, BE-7075  | 75 × 533           |
|                  | B-7100   | 75 × 610           |
| <b>SKIL</b>      | B 422, BE 422, BE-1056   | 100 × 560          |
|                  | B-7200 A, BE-422, B/BE 424   | 100 × 610          |
|                  | BE-4240, EBS 1310 VF HG  | 100 × 610          |
|                  | 1100, 1200, 1205, 1200 H, 1205 H, 1210, 1210 AA 7600, 7610 AD, 7610 AA, 7620 AA, 7675, 1220 MA, 7630 | 75 × 457           |
|                  | 5903   | 75 × 508           |
|                  | 594 U, 595 U, 7640MA   | 75 × 533           |
|                  | 7650 AA, 7650 AE, 4640 MA  | 75 × 533           |
| 1400             | 100 × 552  |                    |
| <b>Stayer</b>    | 7660 MA  | 100 × 610/620      |
|                  | 2 N 75   | 75 × 457           |
|                  | LEN 751 E  | 75 × 533           |
|                  | LEN 610  | 100 × 610          |
| <b>Suhner</b>    | LEN 690  | 100 × 690          |
|                  | UBC 10-R   | 3/6/12/16/19 × 520 |
|                  | UBK 6-R  | 35 × 450           |
|                  | UTC 7-R  | 30 × 533           |
|                  | UTG 9-R  | 30 × 610           |



# Powerfile banden

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen

## LS 309 X



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | X-katoen        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Hout              | ● |

**Voordelen:** Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking - Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding

### Korrelbereik:

| 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 |        |                 |                 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Breedte x Lengte in mm  | Korrel | Band verbinding | Verpak.-eenheid | Artikel-nummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 x 533  | 40     | F4G             | 20              | 36755          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 x 533  | 60     | F4G             | 20              | 37945          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 x 533  | 80     | F4G             | 20              | 39236          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 x 533  | 100    | F4G             | 20              | 40702          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 x 533  | 120    | F4G             | 20              | 41900          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 x 533  | 150    | F4G             | 20              | 42794          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Schuurlinnen

## CS 310 XF



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | XF-katoen       |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Metaal universeel | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Staal             | ● |

**Voordelen:** Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met de powerfile machine in alle gebieden van de metaalbewerking

### Korrelbereik:

| 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 |        |                 |                 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Breedte x Lengte in mm  | Korrel | Band verbinding | Verpak.-eenheid | Artikel-nummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 x 610   | 40     | F4G             | 25              | 4644           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 x 610   | 60     | F4G             | 25              | 4645           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 x 610   | 80     | F4G             | 25              | 4646           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 x 610   | 120    | F4G             | 25              | 70595          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 x 533   | 40     | F4G             | 25              | 286879         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 x 533   | 60     | F4G             | 25              | 156968         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 x 533   | 80     | F4G             | 25              | 286880         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 x 533   | 120    | F4G             | 25              | 286881         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 x 330  | 40     | F4G             | 25              | 86104          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 x 330  | 60     | F4G             | 25              | 71110          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 x 330  | 80     | F4G             | 25              | 71111          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 x 330  | 100    | F4G             | 25              | 71112          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



► ATTENTIE: Vervolg van CS 310 XF, Schuurlijnen

| Breedte x Lengte<br>in mm | Korrel | Band<br>verbinding | Verpak.-<br>eenheid | Artikel-<br>nummer |
|---------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 10 x 330                  | 120    | F4G                | 25                  | 71957              |
| 12 x 520                  | 40     | F4G                | 25                  | 160139             |
| 12 x 520                  | 60     | F4G                | 25                  | 160201             |
| 12 x 520                  | 80     | F4G                | 25                  | 159040             |
| 12 x 520                  | 120    | F4G                | 25                  | 160140             |
| 13 x 450                  | 40     | F4G                | 25                  | 90914              |
| 13 x 450                  | 60     | F4G                | 25                  | 75505              |
| 13 x 450                  | 80     | F4G                | 25                  | 97081              |
| 13 x 450                  | 120    | F4G                | 25                  | 105794             |
| 13 x 455                  | 40     | F4G                | 25                  | 72895              |
| 13 x 455                  | 60     | F4G                | 25                  | 73099              |
| 13 x 455                  | 80     | F4G                | 25                  | 149565             |
| 13 x 455                  | 100    | F4G                | 25                  | 73176              |
| 13 x 455                  | 120    | F4G                | 25                  | 74086              |
| 13 x 610                  | 40     | F4G                | 25                  | 4652               |
| 13 x 610                  | 60     | F4G                | 25                  | 4653               |
| 13 x 610                  | 80     | F4G                | 25                  | 4654               |
| 13 x 610                  | 120    | F4G                | 25                  | 70591              |
| 13 x 610                  | 240    | F4G                | 25                  | 99182              |
| 20 x 520                  | 40     | F4G                | 25                  | 71959              |
| 20 x 520                  | 60     | F4G                | 25                  | 71960              |
| 20 x 520                  | 80     | F4G                | 25                  | 71961              |
| 20 x 520                  | 120    | F4G                | 25                  | 71963              |
| 40 x 303                  | 60     | F4G                | 10                  | 184719             |
| 40 x 303                  | 80     | F4G                | 10                  | 188885             |

Schuurlinnen, waterproof

## CS 411 Y



### Eigenschappen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Binding        | Kunsthars    |
| Type korrel    | Zirkoonoxide |
| Bestrooiing    | Dicht        |
| Basismateriaal | Y-polyester  |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Staal             | ● |
| Metaal universeel | ● |

**Voordelen:** Scheurbestendig product - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie door zijn actieve schuurwerkstoffen - Speciaal voor roestvast staal, maar ook voor staal en metaal in het algemeen

### Korrelbereik:

| Breedte x Lengte<br>in mm | Korrel | Band<br>verbinding | Verpak.-<br>eenheid | Artikel-<br>nummer |
|---------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 9 x 533                   | 40     | F4G                | 25                  | 286886             |
| 9 x 533                   | 60     | F4G                | 25                  | 286887             |
| 9 x 533                   | 80     | F4G                | 25                  | 286888             |
| 10 x 330                  | 40     | F4G                | 25                  | 325250             |
| 10 x 330                  | 60     | F4G                | 25                  | 302797             |



# Powerfile banden

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE:** Vervolg van CS 411 Y, Schuurlijnen, waterproof

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.-eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 10 x 330               | 80     | F4G             | 25              | 302798         |
| 13 x 610               | 40     | F4G             | 25              | 322530         |
| 13 x 610               | 60     | F4G             | 25              | 302784         |
| 13 x 610               | 80     | F4G             | 25              | 302785         |
| 20 x 520               | 36     | F4G             | 25              | 322531         |
| 20 x 520               | 40     | F4G             | 25              | 322532         |
| 20 x 520               | 60     | F4G             | 25              | 302791         |
| 20 x 520               | 80     | F4G             | 25              | 302792         |

Schuurlijnen

## CS 710 XF



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | XF-katoen       |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Staal             | ● |
| Roestvast staal   | ● |
| Non-ferro metalen | ● |

**Voordelen:** Machinaal schuren van vormdelen en lasnaden bij ambachtelijke en industriële toepassingen - Flexibele maar scheurvaste drager - Schuurband met geharde al. oxide schuurkorrel

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.-eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 9 x 533                | 80     | F4G             | 25              | 342297         |
| 9 x 533                | 120    | F4G             | 25              | 342296         |
| 10 x 330               | 80     | F4G             | 25              | 342302         |
| 10 x 330               | 120    | F4G             | 25              | 342303         |
| 13 x 455               | 80     | F4G             | 25              | 342298         |
| 13 x 455               | 120    | F4G             | 25              | 342299         |
| 13 x 610               | 80     | F4G             | 25              | 342301         |
| 13 x 610               | 120    | F4G             | 25              | 342300         |

Schuurlinnen, waterproof

## CS 912 Y ACT



### Eigenschappen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Binding        | Kunsthars                 |
| Type korrel    | Keramisch aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht                     |
| Basismateriaal | Y-polyester               |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Onafgebroken agressief schuurgedrag, met een lange levensduur door de keramische korrel - Hoogwaardige schuurband voor het schuren van staal en roestvrij staal

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurvliesbanden

## NBF 800



### Eigenschappen

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Binding     | Kunsthars       |
| Type korrel | Aluminium oxide |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Metaal universeel | ⊙ |

**Voordelen:** Speciaal product voor de afwerking van oppervlakken met de powerfile machine - Ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren en voor het licht afbramen, egaliseren, mat maken en ruw maken - Weinig dichtslibbing, lange levensduur

| Breedte x Lengte in mm | Band verbinding | Kleur      | Grofheid  | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------|
| 6 x 520                | F4W             | bruin      | grof      | 10               | 258646         |
| 6 x 520                | F4W             | rood bruin | medium    | 10               | 258647         |
| 6 x 520                | F4W             | blauw      | zeer fijn | 10               | 258648         |
| 9 x 533                | F4W             | bruin      | grof      | 10               | 258652         |
| 9 x 533                | F4W             | rood bruin | medium    | 10               | 258653         |
| 9 x 533                | F4W             | blauw      | zeer fijn | 10               | 258654         |
| 10 x 330               | F4W             | bruin      | grof      | 10               | 258655         |
| 10 x 330               | F4W             | rood bruin | medium    | 10               | 258656         |
| 10 x 330               | F4W             | blauw      | zeer fijn | 10               | 258657         |
| 12 x 520               | F4W             | bruin      | grof      | 10               | 258658         |
| 12 x 520               | F4W             | rood bruin | medium    | 10               | 258659         |
| 12 x 520               | F4W             | blauw      | zeer fijn | 10               | 258660         |
| 12 x 533               | F4W             | bruin      | grof      | 10               | 258661         |
| 12 x 533               | F4W             | rood bruin | medium    | 10               | 258662         |
| 12 x 533               | F4W             | blauw      | zeer fijn | 10               | 258663         |
| 13 x 457               | F4W             | bruin      | grof      | 10               | 258664         |
| 13 x 457               | F4W             | rood bruin | medium    | 10               | 258665         |
| 13 x 457               | F4W             | blauw      | zeer fijn | 10               | 258666         |



# Powerfile banden

► **ATTENTIE: Vervolg van NBF 800, Schuurvliesbanden**

| Breedte x Lengte<br>in mm | Band<br>verbinding | Kleur      | Grofheid  | Verpak.-<br>eenheid | Artikel-<br>nummer |
|---------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 13 x 610                  | F4W                | bruin      | grof      | 10                  | 258667             |
| 13 x 610                  | F4W                | rood bruin | medium    | 10                  | 258668             |
| 13 x 610                  | F4W                | blauw      | zeer fijn | 10                  | 258669             |
| 20 x 520                  | F4W                | bruin      | grof      | 10                  | 258671             |
| 20 x 520                  | F4W                | rood bruin | medium    | 10                  | 258672             |
| 20 x 520                  | F4W                | blauw      | zeer fijn | 10                  | 258673             |
| 28 x 533                  | F4W                | bruin      | grof      | 10                  | 258674             |
| 28 x 533                  | F4W                | rood bruin | medium    | 10                  | 258695             |
| 28 x 533                  | F4W                | blauw      | zeer fijn | 10                  | 258696             |
| 30 x 533                  | F4W                | bruin      | grof      | 5                   | 258699             |
| 30 x 533                  | F4W                | rood bruin | medium    | 5                   | 258700             |
| 30 x 533                  | F4W                | blauw      | zeer fijn | 5                   | 258701             |
| 30 x 610                  | F4W                | rood bruin | medium    | 5                   | 258703             |
| 30 x 610                  | F4W                | blauw      | zeer fijn | 5                   | 258704             |

**Info i.v.m. de korrelgroftes zie tabel pagina 78.**


# Korte banden voor handschuurmachines

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen

## LS 309 XH



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | X-katoen        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Hout              | ● |
| Metaal universeel | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Verf/Lak/Plamuur  | ⊙ |

**Voordelen:** Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 60 x 400               | 60     | F5              | 10               | 4100           |
| 60 x 400               | 80     | F5              | 10               | 4104           |
| 60 x 400               | 120    | F5              | 10               | 4097           |
| 65 x 410               | 40     | F5              | 10               | 4106           |
| 65 x 410               | 60     | F5              | 10               | 4114           |
| 65 x 410               | 80     | F5              | 10               | 4120           |
| 65 x 410               | 100    | F5              | 10               | 4124           |
| 65 x 410               | 120    | F5              | 10               | 4128           |
| 75 x 457               | 40     | F5              | 10               | 37269          |
| 75 x 457               | 60     | F5              | 10               | 38825          |
| 75 x 457               | 80     | F5              | 10               | 40345          |
| 75 x 457               | 100    | F5              | 10               | 41560          |
| 75 x 457               | 120    | F5              | 10               | 42627          |
| 75 x 457               | 150    | F5              | 10               | 43020          |
| 75 x 480               | 40     | F5              | 10               | 4098           |
| 75 x 480               | 60     | F5              | 10               | 4107           |
| 75 x 480               | 80     | F5              | 10               | 4115           |
| 75 x 480               | 100    | F5              | 10               | 4121           |
| 75 x 480               | 120    | F5              | 10               | 4125           |
| 75 x 508               | 40     | F5              | 10               | 4099           |
| 75 x 508               | 60     | F5              | 10               | 4103           |
| 75 x 508               | 80     | F5              | 10               | 4117           |
| 75 x 508               | 100    | F5              | 10               | 4118           |
| 75 x 533               | 40     | F5              | 10               | 4137           |
| 75 x 533               | 60     | F5              | 10               | 4139           |
| 75 x 533               | 80     | F5              | 10               | 4140           |
| 75 x 533               | 100    | F5              | 10               | 4141           |
| 75 x 533               | 120    | F5              | 10               | 4142           |
| 75 x 533               | 150    | F5              | 10               | 4143           |
| 75 x 533               | 180    | F5              | 10               | 4144           |
| 75 x 533               | 240    | F5              | 10               | 43614          |
| 75 x 610               | 40     | F5              | 10               | 37285          |
| 75 x 610               | 60     | F5              | 10               | 38842          |
| 75 x 610               | 80     | F5              | 10               | 40365          |



# Korte banden voor handschuurmachines

Flexibel schuurmateriaal

► ATTENTIE: Vervolg van LS 309 XH, Schuurlijnen

| Breedte x Lengte<br>in mm | Korrel | Band<br>verbinding | Verpak.-<br>eenheid | Artikel-<br>nummer |
|---------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 75 x 610                  | 100    | F5                 | 10                  | 41576              |
| 75 x 610                  | 120    | F5                 | 10                  | 42642              |
| 100 x 560                 | 40     | F5                 | 10                  | 4151               |
| 100 x 560                 | 60     | F5                 | 10                  | 4473               |
| 100 x 560                 | 80     | F5                 | 10                  | 4474               |
| 100 x 560                 | 100    | F5                 | 10                  | 4475               |
| 100 x 560                 | 120    | F5                 | 10                  | 4476               |
| 100 x 560                 | 150    | F5                 | 10                  | 4477               |
| 100 x 610                 | 40     | F5                 | 10                  | 4478               |
| 100 x 610                 | 60     | F5                 | 10                  | 4480               |
| 100 x 610                 | 80     | F5                 | 10                  | 4481               |
| 100 x 610                 | 100    | F5                 | 10                  | 4482               |
| 100 x 610                 | 120    | F5                 | 10                  | 4483               |
| 100 x 610                 | 150    | F5                 | 10                  | 4484               |
| 100 x 610                 | 180    | F5                 | 10                  | 43302              |
| 100 x 620                 | 40     | F5                 | 10                  | 6272               |
| 100 x 620                 | 60     | F5                 | 10                  | 6278               |
| 100 x 620                 | 80     | F5                 | 10                  | 6283               |
| 100 x 620                 | 100    | F5                 | 10                  | 6284               |
| 100 x 620                 | 120    | F5                 | 10                  | 6286               |
| 100 x 620                 | 150    | F5                 | 10                  | 6288               |
| 105 x 620                 | 40     | F5                 | 10                  | 4485               |
| 105 x 620                 | 60     | F5                 | 10                  | 4487               |
| 105 x 620                 | 80     | F5                 | 10                  | 4489               |
| 105 x 620                 | 100    | F5                 | 10                  | 4490               |
| 105 x 620                 | 120    | F5                 | 10                  | 4491               |
| 105 x 620                 | 150    | F5                 | 10                  | 4492               |
| 110 x 620                 | 40     | F5                 | 10                  | 6290               |
| 110 x 620                 | 60     | F5                 | 10                  | 6292               |
| 110 x 620                 | 80     | F5                 | 10                  | 6294               |
| 110 x 620                 | 100    | F5                 | 10                  | 6295               |
| 110 x 620                 | 120    | F5                 | 10                  | 6296               |

# Banden met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier

## PS 20 F



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | F-papier        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Roestvast staal   | ● |
| Staal             | ⓪ |

**Voordelen:** Universeel type voor het vlakschuren van staal, roestvast staal en andere metalen - Hoge verspaningssnelheid

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier

## PS 21 F



### Eigenschappen

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Binding        | Kunsthars                        |
| Type korrel    | Zirkoonoxide/<br>Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht                            |
| Basismateriaal | F-papier                         |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Metaal universeel | ● |
| Staal             | ● |

**Voordelen:** Hoge agressiviteit en lange levensduur door zelfscherpemde zirkoonoxide - Speciaal ontwikkeld voor het grof- tot fijnschuren van oppervlakken in roestvast staal


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 22 F ACT



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | F-papier        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |           |   |
|-------------------|---|-----------|---|
| Hout              | ● | Kunststof | ⓪ |
| Metaal universeel | ⓪ |           |   |
| Non-ferro metalen | ⓪ |           |   |
| Verf/Lak/Plamuur  | ⓪ |           |   |

**Voordelen:** Hoog materiaalafnamevermogen, fijn schuurbeeld - Speciaal ontwikkeld voor het vlakschuren van harde houtsoorten - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag




# Banden met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 524 E



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | E-papier  |

### Toepassingsgebieden:

|                  |   |
|------------------|---|
| Verf/Lak/Plamuur | ● |
| Kunststof        | ● |
| Hout             | ◐ |

**NIEUW** !

**Voordelen:** Universele schuurband voor harde en taai werkstukoppervlakken - Fijn schuurbeeld in de hout- en meubelindustrie - Lange levensduur door de antistatische uitvoering - Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 24 F ACT



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | F-papier  |

### Toepassingsgebieden:

|                  |   |
|------------------|---|
| Verf/Lak/Plamuur | ● |
| Kunststof        | ● |
| Hout             | ◐ |

**Voordelen:** Voor harde en taai oppervlakken - Voor het schuren van lakoppervlakken in de hout- en meubelindustrie - Lange levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 27 DW



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Open      |
| Basismateriaal | D-papier  |

### Toepassingsgebieden:

|                  |   |
|------------------|---|
| Verf/Lak/Plamuur | ● |
| Aluminium        | ● |
| Kunststof        | ◐ |

**Voordelen:** Speciaal product voor hoogwaardige lakoppervlakken, in het bijzonder UV-lakken - Sterk verminderde dichtslibbing, aanzienlijk langere levensduur door extra werkstoflaag - Zeer fijn schuurbeeld

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag


# Banden met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 28 F



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Open            |
| Basismateriaal | F-papier        |

### Toepassingsgebieden:

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| Hout | <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|-------------------------------------|

**Voordelen:** Universele schuurband voor algemene houtbewerking, in het bijzonder zachte houtsoorten - Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding


### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 29 F ACT



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Open            |
| Basismateriaal | F-papier        |

### Toepassingsgebieden:

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| Hout | <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|-------------------------------------|

**Voordelen:** Hoogwaardige universele schuurband voor algemene houtbewerking, in het bijzonder zachte houtsoorten - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 150 x 2000             | 80     | F5              | 10               | 307797         |
| 150 x 2000             | 100    | F5              | 10               | 307798         |
| 150 x 2000             | 120    | F5              | 10               | 307799         |
| 150 x 2170             | 80     | F5              | 10               | 307800         |
| 150 x 2170             | 120    | F5              | 10               | 307801         |
| 150 x 2250             | 60     | F5              | 10               | 307802         |
| 150 x 2250             | 80     | F5              | 10               | 307803         |
| 150 x 2250             | 100    | F5              | 10               | 307804         |
| 150 x 2250             | 120    | F5              | 10               | 307805         |
| 150 x 2250             | 150    | F5              | 10               | 307806         |
| 150 x 2280             | 80     | F5              | 10               | 307807         |
| 150 x 2280             | 100    | F5              | 10               | 307808         |
| 150 x 2280             | 120    | F5              | 10               | 307809         |
| 150 x 2600             | 80     | F5              | 10               | 307811         |
| 150 x 2600             | 100    | F5              | 10               | 307812         |
| 150 x 2600             | 120    | F5              | 10               | 307813         |
| 150 x 3000             | 80     | F5              | 10               | 307814         |
| 150 x 3000             | 100    | F5              | 10               | 307815         |



# Banden met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE:** Vervolg van PS 29 F ACT, ANTISTATISCH schuurpapier

| Breedte x Lengte<br>in mm | Korrel | Band<br>verbinding | Verpak.-<br>eenheid | Artikel-<br>nummer |
|---------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 150 x 3000                | 120    | F5                 | 10                  | 307816             |
| 150 x 6800                | 80     | F2                 | 10                  | 307821             |
| 150 x 6800                | 100    | F2                 | 10                  | 307822             |
| 150 x 6800                | 120    | F2                 | 10                  | 307823             |
| 150 x 6880                | 80     | F2                 | 10                  | 307824             |
| 150 x 6880                | 100    | F2                 | 10                  | 307825             |
| 150 x 6880                | 120    | F2                 | 10                  | 307826             |
| 150 x 7100                | 60     | F2                 | 10                  | 307828             |
| 150 x 7100                | 80     | F2                 | 10                  | 307829             |
| 150 x 7100                | 100    | F2                 | 10                  | 307830             |
| 150 x 7100                | 120    | F2                 | 10                  | 307831             |
| 150 x 7100                | 150    | F2                 | 10                  | 307832             |
| 150 x 7200                | 80     | F2                 | 10                  | 307833             |
| 150 x 7200                | 100    | F2                 | 10                  | 307834             |
| 150 x 7200                | 120    | F2                 | 10                  | 307835             |
| 150 x 7500                | 80     | F2                 | 10                  | 307837             |
| 150 x 7500                | 100    | F2                 | 10                  | 307838             |
| 150 x 7500                | 120    | F2                 | 10                  | 307839             |
| 150 x 7800                | 80     | F2                 | 10                  | 307840             |
| 150 x 7800                | 100    | F2                 | 10                  | 307841             |
| 150 x 7800                | 120    | F2                 | 10                  | 307842             |
| 150 x 7800                | 150    | F2                 | 10                  | 307843             |
| 200 x 1600                | 80     | F5                 | 10                  | 307844             |
| 200 x 1600                | 100    | F5                 | 10                  | 307845             |
| 200 x 1600                | 120    | F5                 | 10                  | 307846             |
| 200 x 3000                | 80     | F5                 | 10                  | 307847             |
| 200 x 3000                | 100    | F5                 | 10                  | 307848             |
| 200 x 3000                | 120    | F5                 | 10                  | 307849             |

Schuurpapier

## PS 61 F



### Eigenschappen

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Binding        | Kunstthars                   |
| Type korrel    | Keramisch<br>aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht                        |
| Basismateriaal | F-papier                     |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |
| Hout            | ○ |

**Voordelen:** Onafgebroken agressief schuurgedrag door de microkristallijnen en de zelfscherpemde keramische korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag


# Banden met papieren / film onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier, KULEX

## PS 729 F



### Eigenschappen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Binding        | Kunsthars         |
| Type korrel    | Al. oxide agglom. |
| Basismateriaal | F-papier          |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Papieren schuurband voor droge toepassingen - Extreem hoge levensduur - Constante oppervlakte kwaliteit - Ideale schuurband voor de afwerking van roestvast staal en staal

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurfilm, speciale binding

## FP 73 W



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Halfopen        |
| Basismateriaal | Film            |

### Toepassingsgebieden:

|                  |   |
|------------------|---|
| Verf/Lak/Plamuur | ● |
| Kunststof        | ● |

**Voordelen:** Speciaal ontwikkeld voor de bewerking van vernis, PVC en composiet materialen - Zeer scheurbestendige film onderlaag - Schuurband past zich zeer goed aan het werkstuk aan, glad oppervlak en uitstekende korrelhechting - Aanzienlijke vermindering van het dichtslibben en zeer lange levensduur van de schuurband

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000


Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen

## CS 308 Y



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | Y-polyester     |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |           |   |
|-------------------|---|-----------|---|
| Roestvast staal   | ● | Kunststof | ① |
| Hout              | ● |           |   |
| Staal             | ● |           |   |
| Non-ferro metalen | ● |           |   |

**Voordelen:** Scheurvaste universele schuurband voor het schuren van metaal en het vlakschuren van harde houtsoorten - Zeer goed materiaalafnamevermogen onder hoge spanning


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

## LS 309 X



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | X-katoen        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Hout              | ● |

**Voordelen:** Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking - Zeer goede prijs-/kwaliteit-verhouding

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.-eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 50 x 1020              | 40     | F5              | 10              | 36837          |
| 50 x 1020              | 60     | F5              | 25              | 38075          |
| 50 x 1020              | 80     | F5              | 25              | 39401          |
| 50 x 1020              | 100    | F5              | 25              | 40832          |
| 50 x 1020              | 120    | F5              | 25              | 42020          |
| 50 x 2000              | 40     | F4G             | 10              | 4502           |
| 50 x 2000              | 60     | F4G             | 25              | 4531           |
| 50 x 2000              | 80     | F4G             | 25              | 4548           |
| 75 x 2000              | 40     | F4G             | 10              | 36923          |
| 75 x 2000              | 60     | F4G             | 10              | 38198          |
| 75 x 2000              | 80     | F4G             | 10              | 39556          |
| 100 x 800              | 60     | F5              | 10              | 38286          |
| 100 x 800              | 80     | F5              | 10              | 39659          |
| 100 x 800              | 120    | F5              | 10              | 137024         |
| 100 x 860              | 60     | F5              | 10              | 38895          |
| 100 x 860              | 80     | F5              | 10              | 40425          |
| 100 x 860              | 100    | F5              | 10              | 41621          |
| 100 x 860              | 120    | F5              | 10              | 42678          |



# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal




► ATTENTIE: Vervolg van LS 309 X, Schuurlijnen

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 100 x 900              | 60     | F5              | 10               | 38898          |
| 100 x 900              | 80     | F5              | 10               | 40428          |
| 100 x 900              | 100    | F5              | 10               | 41623          |
| 100 x 900              | 120    | F5              | 10               | 42679          |
| 100 x 915              | 40     | F5              | 10               | 37324          |
| 100 x 915              | 60     | F5              | 10               | 38900          |
| 100 x 915              | 80     | F5              | 10               | 40430          |
| 100 x 915              | 100    | F5              | 10               | 41625          |
| 100 x 915              | 120    | F5              | 10               | 42681          |
| 100 x 915              | 150    | F5              | 10               | 43054          |
| 100 x 915              | 180    | F5              | 10               | 43308          |
| 100 x 915              | 240    | F5              | 10               | 128755         |
| 100 x 950              | 40     | F5              | 10               | 37328          |
| 100 x 950              | 60     | F5              | 10               | 38904          |
| 100 x 950              | 80     | F5              | 10               | 40435          |
| 100 x 950              | 100    | F5              | 10               | 41627          |
| 100 x 950              | 120    | F5              | 10               | 42684          |
| 100 x 1000             | 40     | F5              | 10               | 36999          |
| 100 x 1000             | 60     | F5              | 10               | 38304          |
| 100 x 1000             | 80     | F5              | 10               | 39679          |
| 100 x 1000             | 100    | F5              | 10               | 41019          |
| 100 x 1000             | 120    | F5              | 10               | 42199          |
| 150 x 1220             | 60     | F5              | 10               | 38428          |
| 150 x 1220             | 80     | F5              | 10               | 39852          |
| 150 x 2000             | 40     | F4G             | 10               | 37071          |
| 150 x 2000             | 60     | F4G             | 10               | 38460          |
| 150 x 2000             | 80     | F4G             | 10               | 39884          |

Schuurbanden

Schuurlijnen

## LS 309 J



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | J-katoen        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Hout              | ● |

**Voordelen:** Goede schuurprestatie bij de bewerking van lichte contouren van metaal en hout

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|


Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen

## LS 309 JF



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | JF-katoen       |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Hout              | ● |

**Voordelen:** Hoog materiaalafnamevermogen in de metaal- en houtbewerking - De schuurband vormt zich perfect naar de rondingen en contouren van het werkstuk door zijn zeer flexibele katoenen onderlaag


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

## CS 310 X



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | X-katoen        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |           |   |
|-------------------|---|-----------|---|
| Roestvast staal   | ● | Kunststof | ● |
| Hout              | ● |           |   |
| Staal             | ● |           |   |
| Non-ferro metalen | ● |           |   |

**Voordelen:** Hoogwaardig universeel type voor metaal- en houtbewerking - Goed materiaalafnamevermogen onder hoge spanning

### Korrelbereik:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 25 x 1065              | 60     | F4G             | 10               | 244635         |
| 25 x 1065              | 80     | F4G             | 10               | 244634         |
| 50 x 1020              | 40     | F5              | 10               | 47753          |
| 50 x 1020              | 60     | F5              | 25               | 48549          |
| 50 x 1020              | 80     | F5              | 25               | 49300          |
| 50 x 2000              | 40     | F4G             | 10               | 4587           |
| 50 x 2000              | 60     | F4G             | 25               | 4590           |
| 50 x 2000              | 80     | F4G             | 25               | 4591           |
| 50 x 2000              | 120    | F4G             | 25               | 4593           |
| 75 x 2000              | 36     | F4G             | 10               | 4594           |
| 75 x 2000              | 40     | F4G             | 10               | 4595           |
| 75 x 2000              | 60     | F4G             | 25               | 4596           |
| 75 x 2000              | 80     | F4G             | 25               | 49399          |
| 75 x 2000              | 120    | F4G             | 25               | 50652          |
| 75 x 2000              | 180    | F4G             | 25               | 51222          |
| 75 x 2000              | 240    | F4G             | 25               | 51470          |
| 100 x 920              | 60     | F5              | 10               | 48717          |
| 100 x 920              | 80     | F5              | 10               | 49454          |



# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal




► ATTENTIE: Vervolg van CS 310 X, Schuurlijnen

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 100 x 920              | 100    | F5              | 10               | 50136          |
| 150 x 2000             | 36     | F4G             | 10               | 47492          |
| 150 x 2000             | 40     | F4G             | 10               | 47921          |
| 150 x 2000             | 60     | F4G             | 10               | 48821          |
| 150 x 2000             | 80     | F4G             | 10               | 49581          |
| 150 x 2000             | 120    | F4G             | 10               | 50767          |
| 200 x 550              | 40     | F7G             | 10               | 97832          |
| 200 x 550              | 60     | F7G             | 10               | 105992         |
| 200 x 550              | 80     | F7G             | 10               | 123929         |
| 200 x 550              | 120    | F7G             | 10               | 123931         |
| 200 x 750              | 24     | F7G             | 10               | 47101          |
| 200 x 750              | 36     | F7G             | 10               | 47561          |
| 200 x 750              | 40     | F7G             | 10               | 48028          |
| 200 x 750              | 60     | F7G             | 10               | 48970          |
| 200 x 750              | 80     | F7G             | 10               | 49764          |
| 200 x 750              | 100    | F7G             | 10               | 50340          |
| 200 x 750              | 120    | F7G             | 10               | 50872          |

Schuurbanden

Schuurlijnen ANTISTATISCH

## CS 311 Y ACT



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Open            |
| Basismateriaal | Y-polyester     |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Hout              | ● |
| Metaal universeel | ⓘ |

**Voordelen:** Goed materiaalafnamevermogen bij de bewerking van hout onder hoge spanning -  
Weinig dichtslibbing, lange levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag




# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen

## LS 312 JF



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | JF-katoen       |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |      |   |
|-------------------|---|------|---|
| Roestvast staal   | ● | Hout | ⓘ |
| Metaal universeel | ● |      |   |
| Non-ferro metalen | ● |      |   |
| Staal             | ● |      |   |


**Voordelen:** Uitstekend materiaalafnamevermogen en lange levensduur door actieve schuurwerkstoffen - Zeer goed aanpassingsvermogen aan de rondingen en contouren door zijn flexibele katoenen onderlaag

### Korrelbereik:

| 16                     | 24 | 30     | 36              | 40 | 50               | 60             | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|------------------------|----|--------|-----------------|----|------------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Breedte x Lengte in mm |    | Korrel | Band verbinding |    | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
| 300 x 3500             |    | 100    | F1              |    | 10               | 79849          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
| 300 x 3500             |    | 150    | F1              |    | 10               | 247873         |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
| 300 x 3500             |    | 280    | F1              |    | 10               | 79850          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
| 300 x 3500             |    | 320    | F1              |    | 10               | 83657          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
| 300 x 3500             |    | 400    | F1              |    | 10               | 81147          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |

Schuurlinnen, multibinding

## LS 313 JF



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | JF-katoen       |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Aluminium         | ● |
| Non-ferro metalen | ⓘ |

**Voordelen:** Topproduct voor de bewerking van temperatuurgevoelige werkstukken - Uitstekend aanpassingsvermogen aan de rondingen en contouren door zijn zeer flexibele katoenen onderlaag - Koel schuren door zijn extra multibinding

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen

## LS 314 JF



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | JF-katoen       |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Kunststof         | ● |
| Non-ferro metalen | ● |

**Voordelen:** Speciaal product met steeraatcoating voor minder dichtlopen tijdens het bewerken van licht tot sterk geprofileerde delen van messing, aluminium en gelaagde materialen (kunststof/RVS of hout/RVS).

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen ANTISTATISCH, SUPERFLEX

## LS 318 JF ACT



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Open            |
| Basismateriaal | JF-katoen       |

### Toepassingsgebieden:

|      |   |
|------|---|
| Hout | ● |
|------|---|

**Voordelen:** Topproduct voor de bewerking van profielen en contouren, in het bijzonder in de houtbewerking - De schuurband vormt zich perfect naar het werkstuk dankzij de zeer flexibele katoenen onderlaag - Verminderde dichtslibbing, lange levensduur door ACT-receptuur

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

## CS 320 Y



### Eigenschappen

|                |             |
|----------------|-------------|
| Binding        | Kunsthars   |
| Type korrel    | SiC         |
| Bestrooiing    | Dicht       |
| Basismateriaal | Y-polyester |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Glas/Steen          | ● |
| Minerale materialen | ● |
| Kunststof           | ● |

**Voordelen:** Uitstekende schuurprestatie op harde en moeilijk te schuren werkstoffen - Ideaal voor hoge belastingen - Zowel voor nat- als droogschuren

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000


Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen, waterproof

## CS 321 X



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | X-katoen  |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Glas/Steen          | ● |
| Minerale materialen | ● |
| Kunststof           | ● |

**Voordelen:** Uitstekende schuurprestatie op harde en moeilijk te verspanen werkstoffen - Speciaal voor natschuren, maar ook geschikt voor droogschuren


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

## CS 322 X



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | Kurk      |
| Basismateriaal | X-katoen  |

### Toepassingsgebieden:


|            |   |
|------------|---|
| Glas/Steen | ● |
|------------|---|

**Voordelen:** Speciaal product voor het schuren van glas met een hoogwaardige kurk- of kunststoflaag - Lange levensduur met een constant schuurbeeld - Waterproof

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, KULEX

## CS 325 Y



### Eigenschappen

|                |             |
|----------------|-------------|
| Binding        | Kunsthars   |
| Type korrel    | SiC-agglom. |
| Basismateriaal | Y-polyester |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Glas/Steen        | ● |
| Metaal universeel | ● |

**Voordelen:** Duurzame schuurband voor een briljant, glanzend schuurbeeld, onder een gemiddelde tot hoge schuurdruk - Extreem lange levensduur, met een constante oppervlakterutheid en afwerking - Geschikt voor het droog- en natschuren

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag


# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen, KULEX

## CS 326 Y



### Eigenschappen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Binding        | Kunsthars         |
| Type korrel    | Al. oxide agglom. |
| Basismateriaal | Y-polyester       |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een gemiddelde tot hoge schuurdruk - Extreem lange levensduur, met een constante oppervlakteruwheid en afwerking - Best geschikt voor het droogschuren


### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 150 x 2500             | 80     | F4G             | 10               | 316029         |
| 150 x 2500             | 120    | F4G             | 10               | 316030         |
| 150 x 2500             | 180    | F4G             | 10               | 316031         |
| 150 x 2500             | 240    | F4G             | 10               | 316032         |
| 150 x 2500             | 320    | F4G             | 10               | 316033         |
| 150 x 2500             | 400    | F4G             | 10               | 316034         |

Schuurlinnen, KULEX

## CS 329 JF



### Eigenschappen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Binding        | Kunsthars         |
| Type korrel    | Al. oxide agglom. |
| Basismateriaal | JF-katoen         |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een lage tot gemiddelde schuurdruk - Voor sterk geprofileerde werkstukken - Bijzonder geschikt voor het droogschuren

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|


Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen, KULEX

## CS 329 Y



### Eigenschappen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Binding        | Kunsthars         |
| Type korrel    | Al. oxide agglom. |
| Basismateriaal | Y-polyester       |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een lage tot gemiddelde schuurdruk - Bijzonder geschikt voor het droogschuren


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

## CS 330 X



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC/kurk  |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | X-katoen  |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Zacht, zeer fijn schuren met weinig oppervlakterutheid - Speciale band voor een zacht glanzende afwerking op roestvast staal en metalen oppervlakken - Kurkgranulaat met SiC/kunstharslaag


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

## CS 333 X



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | X-katoen  |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Glas/Steen        | ● |
| Kunststof         | ● |
| Metaal universeel | ● |

**Voordelen:** Ideaal voor het droogschuren van zeer harde en moeilijk te schuren materialen (gietstukken, bladerroest, keramiek, rubber, kunststof)

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag


# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen

## CS 333 XF



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | XF-katoen |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Kunststof         | ● |

**Voordelen:** Lange levensduur en hoge schuurprestatie - Topproduct voor het robotschuren van messing armaturen - Optimale combinatie van flexibiliteit en scheurvastheid


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

## CS 333 JF



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | JF-katoen |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Non-ferro metalen | ● |
| Metaal universeel | ● |
| Kunststof         | ● |

**Voordelen:** Lange levensduur en hoge schuurprestatie - De schuurband vormt zich perfect naar het werkstuk door zijn zeer flexibele katoenen onderlaag - Uitstekend geschikt voor het manueel schuren van messing armaturen en andere gietvormen


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

## CS 341 X



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | X-katoen        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Roestvast staal   | ● |
| Staal             | ● |
| Non-ferro metalen | ● |

**Voordelen:** Hoogwaardig universeel type voor natschuren - Goede levensduur, fijne afwerking - Speciaal voor het grof- en fijnschuren op centerless- en vlakschuurtoepassingen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000


Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen, multibinding

## CS 409 Y



### Eigenschappen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Binding        | Kunsthars    |
| Type korrel    | Zirkoonoxide |
| Bestrooiing    | Dicht        |
| Basismateriaal | Y-polyester  |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Non-ferro metalen | ◐ |

**Voordelen:** Agressief schuurgedrag - Gekoeld schuren en verhoogde schuurprestatie bij de bewerking van roestvast staal en hooggelegeerde staalsoorten door zijn extra multibinding - Zeer lange levensduur, ook bij het schuren van non-ferro metalen


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

## CS 410 X



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | X-katoen        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Non-ferro metalen | ◐ |

**Voordelen:** Koel schuren, geen aanloopkleuren door zijn extra multibinding - Verhoogde schuurprestatie bij het schuren van roestvast staal

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.-eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 50 x 450               | 60     | F4G             | 25              | 53108          |
| 50 x 450               | 80     | F4G             | 25              | 53267          |
| 50 x 450               | 120    | F4G             | 25              | 53538          |


# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen

## CS 411 X



### Eigenschappen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Binding        | Kunsthars    |
| Type korrel    | Zirkoonoxide |
| Bestrooiing    | Dicht        |
| Basismateriaal | X-katoen     |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Staal             | ● |
| Metaal universeel | ● |

**Voordelen:** Hoge agressiviteit en schuurprestatie bij het grofschuren van staal en roestvast staal - Veelzijdig inzetbaar in alle gebieden van de metaalbewerking

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikelnummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|---------------|
| 50 x 2000              | 36     | F4G             | 10               | 26419         |
| 50 x 2000              | 40     | F4G             | 10               | 26593         |
| 50 x 2000              | 60     | F4G             | 25               | 72251         |
| 50 x 2000              | 80     | F4G             | 25               | 26943         |
| 50 x 2000              | 120    | F4G             | 25               | 103997        |
| 75 x 2000              | 24     | F4G             | 10               | 4618          |
| 75 x 2000              | 36     | F4G             | 10               | 4619          |
| 75 x 2000              | 40     | F4G             | 10               | 4620          |
| 75 x 2000              | 60     | F4G             | 10               | 4622          |
| 75 x 2000              | 80     | F4G             | 10               | 26969         |
| 75 x 2000              | 120    | F4G             | 10               | 113664        |
| 100 x 2000             | 36     | F4G             | 10               | 26463         |
| 150 x 2000             | 36     | F4G             | 10               | 26488         |
| 150 x 2000             | 40     | F4G             | 10               | 26668         |
| 150 x 2000             | 60     | F4G             | 10               | 72775         |
| 150 x 2000             | 80     | F4G             | 10               | 27030         |
| 150 x 2000             | 120    | F4G             | 10               | 101308        |




# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen, waterproof

## CS 411 Y



### Eigenschappen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Binding        | Kunsthars    |
| Type korrel    | Zirkoonoxide |
| Bestrooiing    | Dicht        |
| Basismateriaal | Y-polyester  |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Staal             | ● |
| Metaal universeel | ● |


**Voordelen:** Scheurvaste, krachtige schuurband - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie door zijn actieve schuurwerkstoffen - Speciaal voor roestvast staal, maar ook voor staal en metaal in het algemeen

### Korrelbereik:

| Breedte x Lengte in mm |  | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 75 x 2000              |  | 24     | F4G             | 10               | 62056          |
| 75 x 2000              |  | 36     | F4G             | 10               | 62150          |
| 75 x 2000              |  | 40     | F4G             | 10               | 62509          |
| 75 x 2000              |  | 50     | F4G             | 10               | 62604          |
| 75 x 2000              |  | 60     | F4G             | 10               | 62938          |
| 75 x 2000              |  | 80     | F4G             | 10               | 63068          |
| 75 x 2000              |  | 120    | F4G             | 10               | 20598          |
| 150 x 2000             |  | 36     | F4G             | 10               | 62176          |
| 150 x 2000             |  | 40     | F4G             | 10               | 62537          |
| 150 x 2000             |  | 60     | F4G             | 10               | 62971          |
| 150 x 2000             |  | 80     | F4G             | 10               | 63102          |
| 150 x 2000             |  | 120    | F4G             | 10               | 278219         |

Schuurlinnen, waterproof

## CS 412 Y



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | Y-polyester     |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |      |   |
|-------------------|---|------|---|
| Metaal universeel | ● | Hout | ● |
| Non-ferro metalen | ● |      |   |
| Roestvast staal   | ● |      |   |
| Staal             | ● |      |   |

**Voordelen:** Hoogwaardig universeel type voor het nat- en droogschuren van roestvast staal en andere metalen oppervlakken

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag


# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen, waterproof

## CS 416 Y



### Eigenschappen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Binding        | Kunsthars    |
| Type korrel    | Zirkoonoxide |
| Bestrooiing    | Halfopen     |
| Basismateriaal | Y-polyester  |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Kunststof         | ● |
| Non-ferro metalen | ○ |

**Voordelen:** Heel hoge agressiviteit en schuurprestatie - Lange levensduur, ook bij de bewerking van werkstoffen die dichtslibbing veroorzaken

### Korrelbereik:

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 75 x 2000              | 36     | F4G             | 10               | 204858         |
| 75 x 2000              | 40     | F4G             | 10               | 205377         |
| 75 x 2000              | 60     | F4G             | 10               | 207651         |
| 75 x 2000              | 80     | F4G             | 10               | 220805         |
| 150 x 2000             | 36     | F4G             | 10               | 231336         |
| 150 x 2000             | 40     | F4G             | 10               | 205474         |
| 150 x 2000             | 60     | F4G             | 10               | 204213         |
| 150 x 2000             | 80     | F4G             | 10               | 205130         |

Schuurlinnen, NOPPEX

## CS 420 Y



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Basismateriaal | Y-polyester     |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Gestructureerde duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een hoge tot gemiddelde schuurdruk - Ideaal voor gebruik op centreless- en tafelzaagmachines - Geschikt voor het droog- en natschuren

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|


Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen

## GX 533 JF



### Eigenschappen

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Binding        | Kunsthars            |
| Type korrel    | SiC                  |
| Bestrooiing    | Dicht                |
| Basismateriaal | JF-combinatie linnen |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |                     |   |
|---------------------|---|---------------------|---|
| Non-ferro metalen   | ● | Minerale materialen | ● |
| Kunststof           | ● |                     |   |
| Metaal universeel   | ● |                     |   |
| Titanium/-gelegeerd | ● |                     |   |

**Voordelen:** Speciaal product voor het schuren van messing (sanitaire armaturen) en titanium (chirurgische instrumenten) - De band past zich goed aan aan de rondingen en contouren van het werkstuk - Hoge proceszekerheid bij robottoepassingen of schuren met niet-ondersteunde banden door de bijzonder scheurvaste onderlaag van gemengd weefsel

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

## CS 631 XF



### Eigenschappen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Binding        | Kunsthars                 |
| Type korrel    | Keramisch aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Halfopen                  |
| Basismateriaal | XF-katoen                 |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Roestvast staal     | ● |
| Titanium/-gelegeerd | ● |

**Voordelen:** Onafgebroken agressief schuurgedrag, met een lange levensduur door de keramische korrel - Schuurband vormt zich zeer goed naar de rondingen en contouren van het werkstuk - Voorkomt aanloopkleuren door de multibinding bij het schuren van roestvast staal

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

## CS 710 XF



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | XF-katoen       |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Staal             | ● |
| Roestvast staal   | ● |
| Non-ferro metalen | ● |

**Voordelen:** Machinaal schuren van oppervlakken of vormdelen bij ambachtelijke en industriële toepassingen - Flexibele maar scheurvaste drager - Schuurband met geharde al. oxide schuurkorrel

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag


# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen

## GX 712 JF



### Eigenschappen

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Binding        | Kunsthars            |
| Type korrel    | Aluminium oxide      |
| Bestrooiing    | Dicht                |
| Basismateriaal | JF-combinatie linnen |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Non-ferro metalen | ● |
| Roestvast staal   | ● |
| Staal             | ● |
| Metaal universeel | ● |

**Voordelen:** Actieve schuurwerkstoffen zorgen voor een uitstekende schuurprestatie - Speciaal product voor taaie/harde en hittegevoelige materialen - De band past zich goed aan aan de rondingen en contouren van het werkstuk - Hoge proceszekerheid bij robottoepassingen of schuren met niet-ondersteunde banden door de bijzonder scheurvaste onderlaag van gemengd weefsel.

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

## CS 811 Y ACT



### Eigenschappen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Binding        | Kunsthars    |
| Type korrel    | Zirkoonoxide |
| Bestrooiing    | Dicht        |
| Basismateriaal | Y-polyester  |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Gegoten aluminium | ● |
| Roestvast staal   | ● |
| Staal             | ● |

**Voordelen:** Hoge agressiviteit en schuurprestatie, speciaal ontwikkeld voor toepassingen met een hogere belasting - Zeer goede korrelhechting en lange levensduur door ACT-receptuur

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen, multibinding

## CS 910 Y ACT



### Eigenschappen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Binding        | Kunsthars                 |
| Type korrel    | Keramisch aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht                     |
| Basismateriaal | Y-polyester               |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Roestvast staal     | ● |
| Titanium/-gelegeerd | ● |

**Voordelen:** Onafgebroken agressief schuurgedrag, met een lange levensduur door de keramische korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal - Voorkomt aanloopkleuren bij het schuren van roestvast staal - Geen dichtslibbing/verglazen bij het schuren van titanium en hooggelegeerde staalsoorten


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

## CS 912 Y ACT



### Eigenschappen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Binding        | Kunsthars                 |
| Type korrel    | Keramisch aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht                     |
| Basismateriaal | Y-polyester               |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Onafgebroken agressief schuurgedrag, met een lange levensduur door de keramische korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Banden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen, multibinding

## CS 931 JF



### Eigenschappen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Binding        | Kunsthars                 |
| Type korrel    | Keramisch aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Halfopen                  |
| Basismateriaal | JF-katoen                 |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Roestvast staal     | ● |
| Titanium/-gelegeerd | ● |

**Voordelen:** Speciaal product met hoge flexibele onderlaag voor de bewerking van inox en hooggelegeerde stalen - Aanhoudend agressief schuurbeeld met lange levensduur door de halfopen gestrooide zelscherpende keramische korrel - Goede aanpasbaarheid aan naden en randen door een zeer flexibele onderlaag - De extra multibinding zorgt bij de inox bewerking voor een koeler slijpen en verhindert daardoor de verkleuring


### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

## GX 931 JF



### Eigenschappen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Binding        | Kunsthars                 |
| Type korrel    | Keramisch aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Halfopen                  |
| Basismateriaal | JF-combinatie linnen      |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Roestvast staal     | ● |
| Titanium/-gelegeerd | ● |

**Voordelen:** Speciaal product met soepele en scheurbestendige onderlaag voor de bewerking van inox en hooggelegeerde stalen - Aanhoudende agressieve schuureigenschappen met lange levensduur dankzij de halfopen zelscherpende keramische korrel - Goede aanpassing aan naden en kanten dankzij de soepele onderlaag - Hoge betrouwbaarheid bij het schuurproces in robot toepassingen of het schuren aan vrije band door de zeer scheurvaste onderlaag - De extra multibinding zorgt bij de inox bewerking voor een koeler slijpen en verhindert daardoor de verkleuring

### Korrelbereik:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Schuurvliesbanden

Schuurvliesbanden

## NBS 800



### Eigenschappen

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Binding     | Kunsthars       |
| Type korrel | Aluminium oxide |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Metaal universeel | ○ |


**Voordelen:** Speciaal product voor de afwerking van oppervlakken met handbediende machines en stationaire machines - Ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren en voor het licht afbramen, egaliseren, mat maken en ruw maken - Weinig dichtslibbing, lange levensduur

| Breedte x Lengte in mm | Band verbinding | Kleur  | Grofheid  | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|-----------------|--------|-----------|------------------|----------------|
| 30 x 800               | F3W             | violet | medium    | 5                | 258706         |
| 40 x 618               | F3W             | bruin  | grof      | 5                | 258711         |
| 40 x 618               | F3W             | violet | medium    | 5                | 258712         |
| 40 x 618               | F3W             | blauw  | zeer fijn | 5                | 258713         |
| 40 x 820               | F3W             | bruin  | grof      | 5                | 258714         |
| 40 x 820               | F3W             | violet | medium    | 5                | 258715         |
| 40 x 820               | F3W             | blauw  | zeer fijn | 5                | 258716         |
| 50 x 450               | F3W             | bruin  | grof      | 5                | 258717         |
| 50 x 450               | F3W             | violet | medium    | 5                | 258718         |
| 75 x 2000              | F3W             | bruin  | grof      | 5                | 258729         |
| 75 x 2000              | F3W             | violet | medium    | 5                | 258730         |
| 75 x 2000              | F3W             | blauw  | zeer fijn | 5                | 258731         |

| Korrel                         |                                    | 60 - 80           | 120 - 150            | 180 - 240            |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Grofheid                       |                                    | grof              | medium               | zeer fijn            |
| Klingspor<br>Schuurvliesbanden | Vermindering<br>agressiviteit<br>↓ | grof A –<br>bruin |                      |                      |
|                                |                                    |                   | medium A –<br>violet |                      |
|                                |                                    |                   |                      | zeer fijn –<br>blauw |

Schuurlinnen

## CS 310 X



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | X-katoen        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Kunststof         | ⓪ |

**Voordelen:** Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, cilindrische vorm - Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Hoge agressiviteit wanneer gebruikt met rubber houder GK 555

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diameter x hoogte<br>in mm | Korrel | Verpak.-<br>eenheid | Artikel-<br>nummer |
|----------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| 10 x 20                    | 80     | 50                  | 11555              |
| 10 x 20                    | 150    | 50                  | 11554              |
| 13 x 25                    | 50     | 50                  | 28188              |
| 13 x 25                    | 80     | 50                  | 11558              |
| 15 x 30                    | 50     | 50                  | 11568              |
| 15 x 30                    | 80     | 50                  | 11567              |
| 15 x 30                    | 150    | 50                  | 11566              |
| 22 x 20                    | 50     | 50                  | 11571              |
| 22 x 20                    | 80     | 50                  | 11570              |
| 22 x 20                    | 150    | 50                  | 11569              |
| 30 x 20                    | 50     | 50                  | 11574              |
| 30 x 20                    | 80     | 50                  | 11573              |
| 30 x 30                    | 50     | 50                  | 11577              |
| 30 x 30                    | 80     | 50                  | 11576              |
| 30 x 30                    | 150    | 50                  | 11575              |
| 45 x 30                    | 50     | 50                  | 11580              |
| 45 x 30                    | 80     | 50                  | 11579              |
| 45 x 30                    | 150    | 50                  | 11578              |
| 60 x 30                    | 50     | 25                  | 11583              |
| 60 x 30                    | 80     | 25                  | 11582              |
| 60 x 30                    | 150    | 25                  | 11581              |
| 75 x 30                    | 50     | 25                  | 11586              |
| 75 x 30                    | 80     | 25                  | 11585              |




# Schuurhulzen

## Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen

### CS 310 X



#### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | X-katoen        |

#### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Kunststof         | ○ |

**Voordelen:** Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, conische vorm - Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Hoge agressiviteit wanneer gebruikt met rubber houder GK 555 A


#### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diameter 1 x diameter 2<br>x hoogte in mm | Korrel | Verpak.-<br>eenheid | Artikel-<br>nummer |
|---|--------|---------------------|--------------------|
| 22 x 29 x 30                              | 50     | 50                  | 11592              |
| 22 x 29 x 30                              | 80     | 50                  | 11591              |
| 22 x 36 x 60                              | 50     | 50                  | 11595              |
| 22 x 36 x 60                              | 80     | 50                  | 11594              |
| 22 x 36 x 60                              | 150    | 50                  | 11593              |

Schuurlinnen, multibinding

### CS 451 X



#### Eigenschappen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Binding        | Kunsthars    |
| Type korrel    | Zirkoonoxide |
| Bestrooiing    | Dicht        |
| Basismateriaal | X-katoen     |

#### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
|-----------------|---|

**Voordelen:** Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, cilindrische vorm - Hoogwaardige zirkoonoxide met multibinding, speciaal voor gebruik op roestvast staal - Hoge agressiviteit wanneer gebruikt met rubber houder GK 555

#### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diameter x hoogte<br>in mm | Korrel | Verpak.-<br>eenheid | Artikel-<br>nummer |
|----------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| 30 x 20                    | 40     | 50                  | 334246             |
| 30 x 20                    | 60     | 50                  | 255475             |
| 45 x 30                    | 40     | 50                  | 334247             |
| 45 x 30                    | 60     | 50                  | 255476             |
| 60 x 30                    | 40     | 25                  | 334248             |
| 60 x 30                    | 60     | 25                  | 255626             |

Rubber houder

## GK 555



**Voordelen:** Herbruikbare rubber houder voor de cilindervormige schuurhulzen CS 310 X en CS 451 X - Monteren en demonteren van de hulzen door lichtjes te draaien

| Diameter x breedte x stift in mm | Max. werksnelheid | Max. toegest. toerental | Verpak.- eenheid | Artikelnummer |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 10 x 20 x 6                      | 30 m/s            | 44000 omw/min           | 1                | 14843         |
| 13 x 25 x 6                      | 30 m/s            | 44000 omw/min           | 1                | 14845         |
| 15 x 30 x 6                      | 30 m/s            | 36000 omw/min           | 1                | 14847         |
| 22 x 20 x 6                      | 30 m/s            | 26000 omw/min           | 1                | 14848         |
| 30 x 20 x 6                      | 30 m/s            | 19100 omw/min           | 1                | 14849         |
| 30 x 30 x 6                      | 30 m/s            | 19100 omw/min           | 1                | 14850         |
| 45 x 30 x 6                      | 30 m/s            | 12700 omw/min           | 1                | 14851         |
| 60 x 30 x 6                      | 30 m/s            | 9500 omw/min            | 1                | 14852         |
| 75 x 30 x 8                      | 30 m/s            | 7600 omw/min            | 1                | 14853         |

Rubber houder

## GK 555 A



**Voordelen:** Herbruikbare houder voor de conische schuurhulzen CS 310 X - Monteren en demonteren van de hulzen door lichtjes te draaien

| Diameter 1 x diameter 2 x hoogte x stift in mm | Max. werksnelheid | Max. toegest. toerental | Verpak.- eenheid | Artikelnummer |
|--|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 22 x 29 x 30 x 6                               | 30 m/s            | 19100 omw/min           | 1                | 14855         |
| 22 x 36 x 60 x 6                               | 30 m/s            | 15900 omw/min           | 1                | 14856         |


## Bandverbindingen voor breedbanden

Klingspor levert banden met verschillende verbindingen. Welke verbinding u nodig heeft, hangt af van de toepassing en de machine.


Op de onderstaande afbeeldingen vindt u een overzicht van de gebruikelijke verbindingen. Op de volgende pagina's zijn de aangeboden verbindingen in de producttabel aangegeven.

In de tabel hiernaast zijn de meest gebruikelijke machinetypes opgenomen. Wanneer de door u gebruikte machine ontbreekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.


**Mocht het product dat u nodig heeft niet uit voorraad leverbaar zijn, dan zijn wij graag bereid het voor u te vervaardigen, mits de minimale hoeveelheid wordt afgenomen.**




**Model 1**  
Schuin afgesneden, overlappend verlijmd.




**Model 3 G**  
Zigzag-verbinding, aan de onderzijde met folie verlijmd, voor het fijnschuren van oppervlakken met linnen breedbanden. Voldoet aan de hoogste eisen.



**Model 4 G**  
Schuin afgesneden. Stootverbinding aan de onderzijde met folie verlijmd. Voldoet aan de hoogste eisen.



**Model 5**  
Schuin afgesneden, overlappend verlijmd. Korrelzone volledig afgeslepen. Favoriete verbinding voor houtindustrie.



**Model 6 G**  
Schuin afgesneden. Stootverbinding op de bovenzijde met folie verlijmd. De korrelzone is volledig afgeslepen.

# Breedbanden

## Toepassingsgebieden



### Breedbandschuurmachines

| Fabrikant                                      | Type   | Bandmaten                  |              |
|--|--|----------------------------|--------------|
|  |  | breedte in mm              | lengte in mm |
| <b>Anthon</b>                                  | Saphir Combi 1100/1300, Saphir WS 1100/1300, Saphir WWS 1100/1300, Saphir 110/130, Saphir L, Saphir L-series   | 1120/1320                  | 1900         |
|  | CMOWKS   | 900/1100/1300              | 2500         |
| <b>Biesse</b>                                  | Levia 95   | 970                        | 1900         |
|  | Levia 110  | 1120                       | 2150         |
|  | Levia 110R   | 1115                       | 2620         |
|  | Levia 135, Levia 135R 2, Levia 135R 3  | 1370                       | 2150         |
|  | Levia 210, Levia 220   | 970                        | 1900         |
|  | Levia 310, Levia 320, Levia 330  | 1120/1370                  | 2150         |
|  | Regal 135 2, Regal 135 3, Regal 520, Regal 530   | 1370                       | 2620         |
| Regal 320, Regal 330                           | 1120/1370  | 2620                       |              |
| <b>Boere</b>                                   | B, Kombi, Sandonomic C, Sandonomic KC  | 610/810/910/1010/1110/1310 | 1900         |
|  | Elite B  | 610/910/1100/1310          | 1900         |
|  | Elite B/T  | 610/910                    | 1900         |
|  | Elite B/T  | 1110/1310/1660             | 2620         |
|  | Elite-LAC K, Elite-LAC KK  | 1100/1300                  | 2620         |
|  | Elite-T  | 610/910/1110/1310          | 1900         |
|  | Elite TP   | 910/1110/1310              | 1900         |
|  | Merite C, Merite KC  | 1010                       | 1900         |
|  | MT C, MT KS/KK, MT KKS/KKK   | 410/610/940                | 1525         |
|  | Sandrite C, Sandrite KC  | 1110/1310                  | 1900         |
| <b>Büferring</b>                               | Select C, Select K, Select KC, Select KK, Select KS, Select KKC, Select KKK, Select KKS, Select CB, Select KSB | 910/1110/1310              | 1900         |
|  | Select +plus+  | 1370                       | 2620         |
|  | AF 2, AF 3   | 1110/1360                  | 2620         |
|  | AL-E   | 1360                       | 2620         |
|  | AWS 2, AWS 3, AWS Combi  | 1110/1360                  | 1900         |
|  | Optimat SBC 111/113/Classic, Optimat SBC 211/312/Classic, Optimat SBC 311/313/Classic                          | 1120/1370                  | 1900         |
|  | Optimat SBC 213/QC/Classic, Optimat SBC 313/QCE/Classic, Optimat SBC 313/RQE/Classic                           | 1370                       | 1900/2620    |
|  | E-Line 111, E-Line 211, E-Line 311   | 1120                       | 1900         |
|  | E-Line 113, E-Line 213, E-Line 313   | 1370                       | 1900         |
|  | ECO 1100, ECO 2 K, ECO 2 KC, ECO 2 KK, ECO 2 C-E, ECO 2 K-E  | 1120                       | 1900         |
| PRO 111, PRO 211                               | 1120   | 1900                       |              |
| SBO 109  | 970  | 1900                       |              |
| SCO 213 CC, SCO 213 CH, SCO 213 QC, SCO 213 QH | 1370   | 2620                       |              |
| SGO 109 K                                      | 970  | 1900                       |              |
| SGO 211 K, SGO 211 RK, SGO 211 MK, SGO 311 RKK | 1120   | 1900                       |              |
| SKO 111 C                                      | 1120   | 1900                       |              |
| SKO 113 C, SKO 213 RC, SKO 213 CC              | 1370   | 1900                       |              |
| STO 111 L, STO 211 RL                          | 1120   | 1900                       |              |
| STO 113 L, STO 213 RL, STO 313 RRL             | 1370   | 1900                       |              |
| Super 109 L, Super 209 RL                      | 970  | 1900                       |              |
| Super 111 L, Super 211 RL                      | 1120   | 1900                       |              |
| Super 113 L, Super 213 RL                      | 1370   | 1900                       |              |

| Fabrikant                                    | Type  | Bandmaten      |              |
|--|---|----------------|--------------|
|  |   | breedte in mm  | lengte in mm |
| <b>Büferring</b>                             | Super RRF/RRL 311/313, Super RLF 311/313, Super MRL 311/313   | 1120/1370      | 1900         |
|  | SWO 313 RRF   | 1370           | 2620         |
|  | SWT 113 K   | 970            | 1900         |
|  | SWT 142 RK, SWT 124 MK, SWT 124 RC, SWT 134 RCC, SWT 134 RRK  | 1120           | 1900         |
|  | SWT 315 C, SWT 325 RL, SWT 325 RC, SWT 325 RH, SWT 325 CC, SWT ww 325 CH, SWT 325 QC, SWT 335 RQE, SWT 335 RQH, SWT 335 QCE, SWT 335 RRL, SWT 335 RRC | 1370           | 2620         |
|  | SWT 515 C   | 1370           | 2150         |
|  | SWT 525 CC, SWT 525 CH, SWT 525 QC, SWT 525 QH, SWT 535 RQE, SWT 535 RQH, SWT 535 QCE, SWT 535 QCH  | 1370           | 2620         |
|  | SWT 700   | 1350/1650      | 2620/3250    |
|  | SWT 900   | 1350/1650/2200 | 2620/3250    |
|  | Vega 111, Vega 211 C-E, Vega 311  | 1120           | 2150         |
| Vega 113, Vega 213 C-E, Vega 313             | 1370  | 2150           |              |
| <b>Casadei</b>                               | Libra 1 (TC 95, RR 95, RT 95, RTC 95)   | 970            | 2200         |
|  | Libra 2 (TC 110, RR 110, RT 110, RTC 110)   | 1120           | 2200         |
|  | Libra 3 (110 RRT, 110 RRR, 110 RRTC)  | 1120           | 2200         |
|  | Libra 4/2 (RR 135, RT 135, RTC 135, TCTC 135, TCT 135, TT 135)  | 1380           | 2620         |
|  | Libra 4/3 (RRR 135, RRT 135, RTCTC 135, RRTC 135, RTT 135, RTCT 135)  | 1380           | 2620         |
|  | Libra 6 (RT 115, RR 115, RT 135, RR 135)  | 1180/1380      | 2620         |
|  | Libra 10  | 970            | 1525         |
|  | Libra 30 (RTC 95, TC 110, RTC 110)  | 970/1115       | 1900         |
|  | Libra 40, Libra 40/3 (RR110, RTC 110, RRR 110, RRTC 110, TC 135, RR 135, RTC 135, RRR 135, RRTC 135)  | 1115/1370      | 2200         |
|  | Libra 50 (RR 135, RTC 135, RRR 135, RRTC 135)   | 1370           | 2620         |
| Libra 60 (RR135, RTC 135, RRR 135, RRTC 135) | 1370  | 2620           |              |
| <b>CMC</b>                                   | LEV 95 RT/RR/R+T  | 970            | 1900         |
|  | LEV 115 RT/RR/R+T   | 1180           | 1900         |
| <b>Costa</b>                                 | A, A1, AK, AF, AKF, AW1   | 1180/1380      | 2620         |
|  | K, KA, KB, KH, KK, KP, KBA, KBH, KHV, KKA, KKH, KKP, KPH  | 1350/1650      | 2620/3250    |
|  | Elite CK, C/400, CT, CC, C/CK, CK/T   | 1150/1350      | 2620         |
|  | S, SA, SP   | 1150/1350      | 2620         |
|  | S4  | 1380/1680      | 4600         |
|  | SN  | 1380/1680      | 2620/3250    |
|  | SH  | 1380           | 2620/3250    |
|  | SK (Serie 4)  | 1150           | 2200         |
|  | SK (Serie 5, Serie 6)   | 1380           | 2620         |
|  | K (Serie 7)   | 350 – 1650     | 2620/3250    |
| K (Serie 8)                                  | 1350 – 2200   | 2620/3250      |              |
| K (Serie 9)                                  | 1650 – 3000   | 3250/4600      |              |

# Breedbanden

## Toepassingsgebieden

### Breedbandschuurmachines

| Fabrikant               | Type   | Bandmaten              |              |      |
|-------------------------|--|------------------------|--------------|------|
|                         |  | breedte in mm          | lengte in mm |      |
| DMC                     | Chronosand   | 1115/1315              | 2620         |      |
|                         | Eurosand L   | 1115/1370              | 2620         |      |
|                         | Mastersand 110, Mastersand 135                                 | 1115/1370              | 2620         |      |
|                         | Polisand   | 1130/1330              | 2200/2620    |      |
|                         | System 1350 RK   | 1370                   | 2620         |      |
|                         | System T2 1350, System T3 1350, System T5 1350, System T7 1350 | 1370                   | 2620         |      |
|                         | System BT44 1350   | 1370                   | 2620         |      |
|                         | System BT22 2200   | 2220                   | 2620         |      |
|                         | System T10   | 1370                   | 2620         |      |
|                         | Technosand K   | 1115/1370              | 2620         |      |
|                         | Technosand L   | 1115                   | 2620         |      |
|                         | Topsand 2000   | 1370/1670/1920/2270    | 3250         |      |
|                         | Unisand 2000   | 1370                   | 2620         |      |
|                         | Unisand K  | 1115/1370              | 2620         |      |
| Linea Unisand K         | 1115/1370  | 1900                   |              |      |
| EMC                     | Explorer   | 670/970/1120           | 1900         |      |
|                         | Explorer Super   | 670/970/1120           | 2200         |      |
|                         | Giant  | 1370                   | 2620         |      |
|                         | Under-Top  | 1120                   | 1900         |      |
|                         | Venus  | 1120/1370              | 2200         |      |
|                         | Venus Super  | 1120/1370              | 2620         |      |
| Ernst                   | 820 (SIMPLEX, DUPLEX, KOMBI)                                   | 1400                   | 2150         |      |
|                         | Economic 520 (SIMPLEX, DUPLEX)                                 | 1400                   | 2620         |      |
|                         | LKKB(B)/K, LKB(B)/K, KBB/K                                     | 1400                   | 2620/3150    |      |
|                         | EG 3 M/1400  | 1400                   | 1540         |      |
|                         | EM 5N 900  | 900                    | 1540         |      |
|                         | EM 3N 1400, EGM 3M 1400  | 1400                   | 1690         |      |
| 510, 530, 810, 830, 850 | 1400   | 2620                   |              |      |
| Felder                  | FW 650   | 670                    | 1900         |      |
|                         | FW 950 classic   | 970                    | 1700         |      |
|                         | FW 952   | 970                    | 1900         |      |
|                         | FW 1100, FW 1102   | 1110                   | 1900         |      |
| Format 4 (Felder Group) | finish 1102, finish 1302                                       | 1110/1310              | 2200         |      |
|                         | Giant 1350   | 1350                   | 4550         |      |
| Griggio                 | GC65, GC95, GC110  | 670/970/1120           | 2150         |      |
|                         | GI 1000 RR/RRT, GI 1300 RR/RRT                                 | 1120/1370              | 2620         |      |
|                         | MFA 10   | 1400                   | 2620/3250    |      |
| Heesemann               | EH 31.11   | 1120                   | 1900         |      |
|                         | EH 51.11, EH 52.11   | 1120                   | 2150         |      |
|                         | EH 51.13, 52.13  | 1370                   | 2150         |      |
|                         | FBA 8  | 700/1400               | 2620         |      |
|                         | KSA 4  | 1350                   | 3250         |      |
|                         | KSA 8  | 1650/ 2050/ 2350/ 2650 | 2620/3250    |      |
|                         | LSM 4-U, LSM 8   | 1350                   | 2620/3250    |      |
|                         | LSM 6, KSM 8   | 1350                   | 2620         |      |
|                         | LAZ 2  | 1400                   | 2100         |      |
|                         | MFA 6, MFA 6 Impression, MFA 8, MFA Impression                 | 1400                   | 2150/2620    |      |
|                         | Holzkraft  | BBS 430 C              | 450          | 1600 |
|                         |  | BBS 630 C              | 650          | 1600 |
|                         |  | BSH 650 HP             | 650          | 1900 |
|                         |  | BSM 1100 RP            | 1100         | 1900 |

| Fabrikant  | Type   | Bandmaten                        |              |
|--|--|----------------------------------|--------------|
|  |  | breedte in mm                    | lengte in mm |
| Holzmann   | SPB 300R, SPB 300C, SPB 300RR, SPB 300RC       | 320                              | 1900         |
|  | SPB 400R, SPB 400C, SPB 400RR, SPB 400RC       | 420                              | 1900         |
|  | SPB 430R, SPB 430C                             | 450                              | 1600         |
|  | SPB 630R, SPB 630C                             | 650                              | 1600         |
|  | SPB 630R, SPB 630 RR, SPB 630RC                | 650                              | 1900/2200    |
|  | SPB 910R, SPB 910C, SPB 910RC, SPB 910RR       | 930                              | 1900/2200    |
|  | RP 950B  | 980                              | 1900         |
|  | RRP 650 B                                      | 680                              | 1900         |
|  | RRP 1000B                                      | 1030                             | 2200         |
|  | Johannsen                                      | Aerostat                         | 1130/1330    |
| Aerostat I 1K  |  | 1050/1130/1350                   | 1900         |
| Aerostat I 2 RS  |  | 1050/1130                        | 1900         |
| Aerostat II 2 RS, Aerostat II 2 RK, Aerostat 2 KS, Aerostat 2 KK |  | 1130/1350                        | 1900         |
| Compact 1K   |  | 1050                             | 1900         |
| Compact 2 RS, Compact 2 RK                                       |  | 1050/1130                        | 1900         |
| MT 2/1100  |  | 1150                             | 1900         |
| Primo, Triplex, Magiq, Topiq                                     |  | 1120/1350                        | 2000         |
| Enorm DUO 1100   |  | 1120                             | 1900         |
| Duplex   |  | 670/1120/1350/1620               | 2000         |
| Kündig/Enorm   | Premium, Brilliant, Technic                    | 420/670/1120/1350/1620/1920/2220 | 2000         |
|  | Alpha, Alptronic                               | 1120/1380                        | 2150         |
|  | Comet 1  | 1120/1380                        | 1900         |
|  | Comet 2, Comet 3                               | 1100/1360                        | 1900         |
|  | Delta  | 1400                             | 2150         |
|  | Deltatronic                                    | 1120/1380                        | 2150         |
|  | Euro   | 1120/1380                        | 1900         |
|  | Euro 95 WS                                     | 970                              | 1900         |
|  | Lambda, Lambda KSE 2                           | 1360                             | 2620         |
|  | Megatronic                                     | 1120/1380                        | 1900         |
| OTT  | Omega, Omegatronic                             | 1120/1380                        | 2150         |
|  | RSK-0  | 1120                             | 1900         |
|  | CSB-400  | 430                              | 1600         |
|  | CSB-600, CSB-900, SCSB-1100, SCSB-1300         | 630/930/1130/1330                | 1900         |
|  | CSB-1600, CSB-1950                             | 1630/1980                        | 2620         |
|  | CSB 2-600, CSB 2-900, SCSB 2-1100, SCSB 2-1300 | 630/930/1130/1330                | 1900         |
|  | CSB 2-1050, CSB 2-1300, CSB 2-1600, CSB 2-1950 | 1080/1330/1630/1980              | 2620         |
|  | CSB 3-600, CSB 3-900, SCSB 3-1100, SCSB 3-1300 | 630/930/1130/1330                | 1900         |
|  | CSB 3-1050, CSB 3-1300, CSB 3-1600, CSB 3-1950 | 1080/1330/1630/1980              | 2620         |
|  | KCSB-U   | 930/1130/1330                    | 1900         |
| Sanding-master / Timesavers                                      | SA 2100 W, SA 2100 C, SA 2100 K                | 600/900/1100/1350                | 1900         |
|  | SA 2200 WW, SA 2200 WS, SA 2200 WC             | 600/900/1100/1350                | 1900         |
|  | SA 2200 WK, SA 2200 WG                         | 1100/1350                        | 1900         |
|  | SA 2200 KG                                     | 1100                             | 1900         |
|  | SA 2300 WWW, SA 2300 WWS                       | 600/900/1100                     | 1900         |
|  | SA 3100 W, SA 3100 C, SA 3100 K                | 900/1100/1350                    | 1900         |

# Breedbanden

## Toepassingsgebieden



### Breedbandschuurmachines

| Fabrikant                   | Type   | Bandmaten         |                |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|
|                             |  | breedte in mm     | lengte in mm   |
| Sanding-master / Timesavers | SA 3100 W, SA 3100 C, SA 3100 K  | 900/1100/1350     | 1900           |
|                             | SA 3200 WW, SA 3200 WS, SA 3200 WC, SA 3200 PW, SA 3200 PC, SA 3200 WK, SA 3200 WG, SA 3200 KG | 900/1100/1350     | 1900           |
|                             | SA 3300 WWW, SA 3300 WWS, SA 3300 WWC, SA 3300 PWS, SA 3300 PWC, SA 3300 WWK, SA 3300 WWG      | 900/1100/1350     | 1900           |
|                             | SA 3400 WWWW, SA 3400 WWWS, SA 3400 WWWC   | 900/1100/1350     | 1900           |
|                             | SA 4100 W  | 1100/1350         | 2620           |
|                             | SA 4200 WW, SA 4200 WS, SA 4200 PW, SA 4200 WG, SA 4200 DW                                     | 1100/1350         | 2620           |
|                             | SA 4300 WWW, SA 4300 WWS, SA 4300 PWS, SA 4300 WWG, SA 4300 DWG, SA 4300 DKG                   | 1100/1350         | 2620           |
|                             | SA 4400 WWWW, SA 4400 WWWS, SA 4400 WWKG   | 1100/1350         | 2620           |
|                             | SCSB   | 630/930/1130/1330 | 1900           |
|                             | SCSB2  | 630/930/1130/1330 | 1900           |
|                             | SCSB3  | 630/930/1130/1330 | 1900           |
|                             | Timesavers-Grindingmaster 2000 Serie   | 600/900/1100/1350 | 1900           |
|                             | Timesavers-Grindingmaster 2100 Serie   | 600/900/1100/1350 | 1900           |
|                             | Timesavers-Grindingmaster 2200 Serie   | 900/1100          | 1900           |
|                             | Timesavers-Grindingmaster 2200 Serie   | 1300              | 2620           |
|                             | Timesavers-Grindingmaster 3100 Serie   | 600/900           | 1525           |
|                             | Timesavers-Sandingmaster 3300 Serie  | 900/1100/1350     | 1900/2150/2620 |
|                             | Timesavers-Grindingmaster 4100 Serie   | 600/900/1350      | 1900           |
|                             | Timesavers-Grindingmaster 4200 Serie   | 600/900/1350      | 1900           |
|                             | Speedsander  | 930               | 1525           |
|                             | 137-1HDMW  | 940               | 1525           |
|                             | 137-1HD60  | 940               | 1525           |
|                             | 137-1HPM   | 940               | 1905           |
|                             | 143-1HD60  | 1090              | 1525           |
|                             | CL 63TS, CL 110, CL 130  | 640/1115/1315     | 2150           |
|                             | Sandya CL 110M   | 1115              | 2150           |
|                             | CS92, CS110, CS130   | 930/1115/1315     | 2300           |
|                             | Sandya Uno (CC, CS, CCS, RR, RCS)  | 930               | 1525           |
| Sandya 1K, Sandya 1S        | 970  | 1525              |                |
| Sandya 3                    | 970  | 1900              |                |
| Sandya 3 S, Sandya 300      | 970/1115   | 1900              |                |

| Fabrikant                   | Type  | Bandmaten                |              |           |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------------|-----------|
|                             |   | breedte in mm            | lengte in mm |           |
| Sanding-master / Timesavers | Sandya 5  | 1115                     | 1900         |           |
|                             | Sandya 5 S, Sandya 600, Sandya 75   | 1115/1370                | 2150         |           |
|                             | Sandya 10/2, Sandya 10/3  | 1115/1320                | 2150         |           |
|                             | Sandya 10S, Sandya 15S, Sandya 16S  | 1115/1370                | 2620         |           |
|                             | Sandya 20, Sandya 9S  | 1115/1370                | 2620         |           |
|                             | Sandya 30 CS  | 1315                     | 2300         |           |
|                             | Sandya 30 CLK, Sandya 7   | 1115                     | 2150         |           |
|                             | Sandya 30 CL  | 1315                     | 2150         |           |
|                             | Sandya 30/2, Sandya 30/3  | 930/1115/1315            | 2620         |           |
|                             | Sandya 40   | 1370                     | 2620         |           |
|                             | Sandya 50   | 1115/1315                | 1900         |           |
|                             | Sandya 60   | 1115                     | 2620         |           |
|                             | Sandya L90  | 915                      | 2150         |           |
|                             | Sandya 90 CLX4G, Sandya 30 RRT130   | 1315                     | 2620         |           |
|                             | Sandya Win  | 640                      | 1525         |           |
|                             | Tagliabue   | EuroSander 1350          | 1350 – 1400  | 2620/3250 |
|                             |   | EuroSander 1700          | 1650 – 1730  | 2620/3250 |
|                             |   | TAG                      | 1400         | 2620/3250 |
| TAG E                       |   | 1400                     | 2620         |           |
| TAG EU                      |   | 1400                     | 2620/3250    |           |
| TAG L                       |   | 430/630/830              | 2620         |           |
| Viet                        | Challenge 111/113, Challenge 211/213, Challenge 221/223, Challenge 321/323, Challenge 331/333 | 1130/1380                | 2620         |           |
|                             | Challenge 111AK, Challenge 211A, Challenge 211AK, Challenge 221AK, Challenge 221A             | 1130                     | 2200         |           |
|                             | Challenge 221B/223B   | 1130/1380                | 2620         |           |
|                             | Rita 3/CC, Rita 4/CC  | 1400                     | 3250         |           |
|                             | S1, S2  | 1130/1380                | 2200/2620    |           |
|                             | S3  | 1130/1380/1630           | 2620         |           |
|                             | S4  | 1380                     | 3250         |           |
|                             | S211, S219  | 1000                     | 1900         |           |
|                             | Valeria 1, 2, 3   | 1400                     | 3250         |           |
|                             | KSF   | 1120/ 1370/ 1620         | 2150/2620    |           |
| Weber                       | KSV   | 1120/1370/1620/1920/2270 | 2620         |           |
|                             | KSL   | 1370/1620                | 2620         |           |
|                             | OFZ-K1(o), -K2(o), -K3(o)   | 950/1150/1400            | 2050/2500    |           |
|                             | OFZ KS/Q  | 1400                     | 2500         |           |
|                             | Weber 600   | 1120/1370                | 1900         |           |
|                             | Weber 1000  | 1120/1370                | 2150         |           |
|                             | LCS   | 1100/1300                | 1900         |           |
|                             | LCE compact   | 1100/1350                | 1900         |           |
|                             | TT, MKS   | 600/1100/1350/1600       | 2150         |           |
|                             | MK  | 920/1120/1370/1620/2020  | 2620         |           |
|                             | KLE   | 1400                     | 2620         |           |

# Breedbanden met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurpapier

## PS 20 F



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | F-papier        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Metaal universeel | ● |
| Non-ferro metalen | ● |
| Staal             | ○ |

**Voordelen:** Universeel product voor het vlakschuren van roestvast staal - Hoge verspaningssnelheid

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier

## PS 21 F



### Eigenschappen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Binding        | Kunsthars    |
| Type korrel    | Zirkoonoxide |
| Bestrooiing    | Dicht        |
| Basismateriaal | F-papier     |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Roestvast staal   | ● |
| Metaal universeel | ● |
| Staal             | ● |

**Voordelen:** Agressief schuurgedrag door zelfscherpemd zirkoonoxide - Optimaal afgestemde receptuur voor het grofschuren en afwerken van roestvast staal

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Breedbanden met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 22 F ACT



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | F-papier        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |           |   |
|-------------------|---|-----------|---|
| Hout              | ● | Kunststof | ⓪ |
| Metaal universeel | ⓪ |           |   |
| Non-ferro metalen | ⓪ |           |   |
| Verf/Lak/Plamuur  | ⓪ |           |   |

**Voordelen:** Hoog materiaalafnamevermogen, fijn schuurbeeld, speciaal voor harde houtsoorten, HPL-platen en melamine- en folielagen - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 524 E



**NIEUW** !

### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | E-papier  |

### Toepassingsgebieden:

|                  |   |
|------------------|---|
| Roestvast staal  | ● |
| Verf/Lak/Plamuur | ● |
| Kunststof        | ● |
| Hout             | ⓪ |

**Voordelen:** Universele schuurband voor harde en taaie werkstukoppervlakken - Produceert een briljante afwerking op roestvrijstalen oppervlakken - Fijn schuurbeeld in de hout- en meubelindustrie - Lange levensduur door antistatische uitvoering - Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag



# Breedbanden met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 24 F ACT



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | F-papier  |

### Toepassingsgebieden:

|                  |   |
|------------------|---|
| Roestvast staal  | ● |
| Verf/Lak/Plamuur | ● |
| Kunststof        | ● |
| Hout             | ◐ |

**Voordelen:** Voor harde en taaie oppervlakken - Produceert een briljante, glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken door de zeer harde en scherphoekige siliciumcarbide korrel - Lange levensduur op lakoppervlakken in de hout- en meubelindustrie dankzij de ACT-receptuur en de antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 27 DW



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Open      |
| Basismateriaal | D-papier  |

### Toepassingsgebieden:

|                  |   |
|------------------|---|
| Verf/Lak/Plamuur | ● |
| Aluminium        | ● |
| Kunststof        | ◐ |

**Voordelen:** Speciaal product voor hoogwaardige lakoppervlakken, in het bijzonder UV-lakken - Sterk gereduceerde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur door de extra steeraatlaag en de antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Breedbanden met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 28 F



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Open            |
| Basismateriaal | F-papier        |

### Toepassingsgebieden:

|      |   |
|------|---|
| Hout | ● |
| Leer | ● |

**Voordelen:** Universeel type voor houtbewerking, in het bijzonder zachte houtsoorten - Variant voor breedbanden tot een breedte van 1350 mm

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 1120 x 1900            | 60     | F1              | 10               | 321842         |
| 1120 x 1900            | 80     | F1              | 10               | 321843         |
| 1120 x 1900            | 120    | F1              | 10               | 321845         |
| 1120 x 1900            | 150    | F1              | 10               | 321846         |
| 1350 x 2620            | 150    | F1              | 10               | 320417         |

ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 29 F ACT



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Open            |
| Basismateriaal | F-papier        |

### Toepassingsgebieden:

|      |   |
|------|---|
| Hout | ● |
|------|---|

**Voordelen:** Hoogwaardig universeel type voor algemene houtbewerking, groot aanbod schuurbanden - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 930 x 1525             | 80     | F1              | 10               | 307852         |
| 930 x 1525             | 120    | F1              | 10               | 307854         |
| 1100 x 1900            | 80     | F1              | 10               | 307857         |
| 1100 x 1900            | 120    | F1              | 10               | 307859         |
| 1120 x 1900            | 60     | F1              | 10               | 292903         |
| 1120 x 1900            | 80     | F1              | 10               | 292904         |
| 1120 x 1900            | 100    | F1              | 10               | 292935         |
| 1120 x 1900            | 120    | F1              | 10               | 292936         |



# Breedbanden met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

► **ATTENTIE:** Vervolg van PS 29 F ACT, ANTISTATISCH schuurpapier

| Breedte x Lengte in mm | Korrel | Band verbinding | Verpak.- eenheid | Artikel-nummer |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 1120 x 1900            | 150    | F1              | 10               | 292937         |
| 1120 x 2150            | 80     | F1              | 10               | 307863         |
| 1120 x 2150            | 120    | F1              | 10               | 307865         |
| 1350 x 2620            | 60     | F1              | 10               | 292938         |
| 1350 x 2620            | 80     | F1              | 10               | 292939         |
| 1350 x 2620            | 120    | F1              | 10               | 292941         |
| 1350 x 2620            | 150    | F1              | 10               | 292942         |
| 1350 x 2620            | 180    | F1              | 10               | 307867         |

ANTISTATISCH schuurpapier

## PS 38 G ACT



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | G-papier  |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Houtwerkstoffen     | ● |
| Hout                | ● |
| Composietmaterialen | ● |
| Minerale materialen | ● |

**Voordelen:** Hoog materiaalafnamevermogen en fijn schuurbeeld, speciaal ontwikkeld voor het fijnschuren van houten oppervlakken met breedbanden en segmentbanden - Uitstekende korrelhechting, zeer lange levensduur door perfecte antistatische eigenschappen en ACT-receptuur

**Korrelbereik:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier

## PS 61 F



### Eigenschappen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Binding        | Kunsthars                 |
| Type korrel    | Keramisch aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht                     |
| Basismateriaal | F-papier                  |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |
| Hout            | ○ |

**Voordelen:** Onafgebroken agressief schuurgedrag door de microkristallijnen en de zelfscherpende keramische korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal

**Korrelbereik:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Breedbanden met papieren onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurpapier, KULEX

## PS 729 F



### Eigenschappen

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide agglom.

Basismateriaal F-papier

### Toepassingsgebieden:

Roestvast staal ●

Staal ●

**Voordelen:** Papieren schuurband voor droge toepassingen - Extreem hoge levensduur - Constante oppervlakte kwaliteit - Ideale schuurband voor de afwerking van roestvast staal en staal

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Breedbanden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen

## CS 308 Y



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | Y-polyester     |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |           |   |
|-------------------|---|-----------|---|
| Hout              | ● | Kunststof | ⓪ |
| Non-ferro metalen | ● |           |   |
| Roestvast staal   | ● |           |   |
| Staal             | ● |           |   |

**Voordelen:** Universeel product voor metaal- en houttoepassingen - Hoge scheurvastheid - Vochtbestendig

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

## CS 310 X



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | X-katoen        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |           |   |
|-------------------|---|-----------|---|
| Metaal universeel | ● | Kunststof | ⓪ |
| Staal             | ● |           |   |
| Roestvast staal   | ● |           |   |
| Hout              | ⓪ |           |   |

**Voordelen:** Universeel product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Beschikbaar in veel korrelgroottes

### Korrelbereik:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Breedbanden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen ANTISTATISCH

## CS 311 Y ACT



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Open            |
| Basismateriaal | Y-polyester     |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Hout              | ● |
| Metaal universeel | ⓪ |

**Voordelen:** Speciaal ontwikkeld voor het kalibreren en tussenschuren van hout - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

## CS 320 Y



### Eigenschappen

|                |             |
|----------------|-------------|
| Binding        | Kunsthars   |
| Type korrel    | SiC         |
| Bestrooiing    | Dicht       |
| Basismateriaal | Y-polyester |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Minerale materialen | ● |
| Kunststof           | ● |

**Voordelen:** Produceert een briljante, glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken door de harde en scherphoekige siliciumcarbide korrel - Zeer hoge agressiviteit en slijpprestatie - Bijzonder geschikt voor het natschuren van glas, keramiek en kunststof

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Breedbanden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen, waterproof

## CS 321 X



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC       |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | X-katoen  |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Minerale materialen | ● |
| Kunststof           | ● |
| Roestvast staal     | ● |

**Voordelen:** Produceert een briljante, glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken door de zeer harde en scherphoekige siliciumcarbide korrel - Hoge agressiviteit en schuurprestatie - Bijzonder geschikt voor het natschuren van glas, keramiek en kunststof

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, KULEX

## CS 326 Y



### Eigenschappen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Binding        | Kunsthars         |
| Type korrel    | Al. oxide agglom. |
| Basismateriaal | Y-polyester       |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een gemiddelde tot hoge schuurdruk - Extreem lange levensduur, met een constante oppervlakteruwheid en afwerking - Best geschikt voor het droogschuren

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Breedbanden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen, KULEX

## CS 329 Y



### Eigenschappen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Binding        | Kunsthars         |
| Type korrel    | Al. oxide agglom. |
| Basismateriaal | Y-polyester       |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een lage tot gemiddelde schuurdruk - Bijzonder geschikt voor het droogschuren

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

## CS 330 X



### Eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Binding        | Kunsthars |
| Type korrel    | SiC/kurk  |
| Bestrooiing    | Dicht     |
| Basismateriaal | X-katoen  |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Staal           | ● |
| Roestvast staal | ● |

**Voordelen:** Speciaal product voor het zacht en fijn schuren, polijstbaar door de zeer harde en scherphoekige siliciumcarbide korrel op kurkgranulaat - Speciale zacht glanzende afwerking op stalen en roestvast stalen oppervlakken - Geschikt voor het droog- en natschuren

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag



# Breedbanden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen ANTISTATISCH

## CS 336 Y



### Eigenschappen

|                |             |
|----------------|-------------|
| Binding        | Kunsthars   |
| Type korrel    | SiC         |
| Bestrooiing    | Halfopen    |
| Basismateriaal | Y-polyester |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Hout                | ● |
| Minerale materialen | ● |
| Houtwerkstoffen     | ● |

**Voordelen:** Hoog materiaalafnamevermogen, speciaal voor het kalibreren en fijnschuren van houten oppervlakken (ééndelige breedbanden tot een breedte van 1620 mm) - Optimaal elektrisch geleidingsvermogen, geen stofhechtingen door perfecte antistatische eigenschappen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

## CS 341 X



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | X-katoen        |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Metaal universeel | ● |
| Roestvast staal   | ● |
| Staal             | ● |
| Non-ferro metalen | ● |

**Voordelen:** Universeel product voor het nat- en droogschuren van staal en roestvast staal - Zeer goede slijtageeigenschappen bij het natschuren

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Breedbanden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen, multibinding

## CS 409 Y



### Eigenschappen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Binding        | Kunsthars    |
| Type korrel    | Zirkoonoxide |
| Bestrooiing    | Dicht        |
| Basismateriaal | Y-polyester  |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
|-----------------|---|

**Voordelen:** Agressief schuurgedrag door zelfscherpend zirkoonoxide - Voorkomt aanloopkleuren bij het schuren van roestvast staal - 'Gekoeld slijpen' door extra multibinding - Lage dichtslibbing bij het schuren van aluminium en aluminiumlegeringen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

## CS 411 Y



### Eigenschappen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Binding        | Kunsthars    |
| Type korrel    | Zirkoonoxide |
| Bestrooiing    | Dicht        |
| Basismateriaal | Y-polyester  |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Staal             | ● |
| Roestvast staal   | ● |
| Metaal universeel | ● |

**Voordelen:** Agressief schuurgedrag - Universeel product voor staal en roestvast staal

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Breedbanden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal

Schuurlinnen, waterproof

## CS 412 Y



### Eigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Binding        | Kunsthars       |
| Type korrel    | Aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht           |
| Basismateriaal | Y-polyester     |

### Toepassingsgebieden:

|                   |   |      |   |
|-------------------|---|------|---|
| Roestvast staal   | ● | Hout | ① |
| Metaal universeel | ● |      |   |
| Staal             | ● |      |   |
| Non-ferro metalen | ● |      |   |

**Voordelen:** Universeel product voor het grof- en tussenschuren van staal en non-ferro metalen

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen ANTISTATISCH

## CS 538 Z ACT



### Eigenschappen

|                |             |
|----------------|-------------|
| Binding        | Kunsthars   |
| Type korrel    | SiC         |
| Bestrooiing    | Dicht       |
| Basismateriaal | Z-polyester |

### Toepassingsgebieden:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Houtwerkstoffen     | ● |
| Hout                | ● |
| Composietmaterialen | ● |
| Minerale materialen | ● |

**Voordelen:** Zeer scheurvaste polyester drager optimaal afgestemd ACT recept voor langere standtijden bij hoge materiaalafvoer

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

# Breedbanden met linnen onderlaag

Flexibel schuurmateriaal



Schuurlinnen

## CS 912 Y ACT



### Eigenschappen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Binding        | Kunsthars                 |
| Type korrel    | Keramisch aluminium oxide |
| Bestrooiing    | Dicht                     |
| Basismateriaal | Y-polyester               |

### Toepassingsgebieden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roestvast staal | ● |
| Staal           | ● |

**Voordelen:** Onafgebroken agressief schuurgedrag door de microkristallijnen en de zelfscherpemde keramische korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal

### Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag